

**PRESTANDEDEKLARATION – SVENSK ÖVERSÄTTNING**  
**DETTA ÄR EN SVENSK ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALDOKUMENTET. VID AVVIKELSER GÄLLER ORIGINALVERSIONEN.**

- 1. Identifiering av produkttyp: Konstruktionsplywood 09–30 mm (FPC-certifikat nr 1034–CPR–2960/1/2024).
- 2. Avsett användningsområde: För invändig och utvändig användning som bärande komponent i torra och fuktiga miljöer.
- 3. Tillverkare: Tableros Indústria e Comércio de Painéis LTDA, Palmas, Paraná, Brasilien.
- 4. Bedömnings- och verifieringssystem (AVCP): System 2+.
- 5. Harmoniserad standard: EN 13986:2004 + A1:2015.
- 6. Anmält organ: HFB Engineering GmbH.

Deklarerad prestanda

| Väsentlig egenskap     | Prestanda                    | Teknisk specifikation |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Formaldehydutsläpp     | E1 (fenolharts)              | EN 13986, Bilaga B    |
| Limkvalitet            | Klass 3                      | EN 314-1/2            |
| Minsta densitet        | 400 kg/m <sup>3</sup>        | EN 323                |
| Brandreaktion          | D-s2,d0 / Dfl-s1             | EN 13986 Tabell 8     |
| Ånggenomgångsmotstånd  | Våt 70 µ / Torr 200 µ        | EN 13986 Tabell 9     |
| Luftljudsisolering     | $R = 13 \cdot \log(mA) + 14$ | EN 13986 avsn. 5.10   |
| Ljudabsorption         | 0,10 / 0,30                  | EN 13986 Tabell 10    |
| Värmeledningsförmåga   | 0,13 W/mK                    | EN 13986 Tabell 11    |
| Pentaklorfenol (PCP)   | < 5 ppm                      | EN 13986 avsn. 5.18   |
| Biologisk beständighet | Klass 2                      | EN 335 / EN 1099      |

Dimensionella toleranser

| Egenskap        | Prestanda             |
|-----------------|-----------------------|
| Längd och bredd | +0 / -3,5 mm (EN 315) |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Rätvinklighet | 3,0 mm            |
| Rakhet        | 1,5 mm            |
| Tjocklek      | EN 324-1 / EN 315 |

**Detta dokument är en översättning av den officiella Prestandadeklarationen (DoP).  
Vid avvikelser gäller originalversionen.**