

PLUGG FÖR GXL SKRUV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flest material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålstén. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickerier.


BESKRIVNING

Används tillsammans med GXL skruv.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERING




Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong




Montage i Hålstén



Betong



Håldäckselement



Lättbetong



Natursten



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
404035	10 mm	100 mm	10 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	ESSBOX 203	40 ST	✓
Storpack										
Art nr	Diameter	Längd		Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup		Förpackning	Innehåll	CE
9404015	10 mm	200 mm		130 mm	10 mm	80 mm		Kartong	1800 ST	✓
9404017	10 mm	240 mm		170 mm	10 mm	80 mm		Kartong	1600 ST	✓