



ARDEX BU-R

Armeringsnät

- Alkaliebeständigt impregnerad silkesglasarmering
- Till armering av ARDEX golvspackelmassor
- För renovering av sprickor på väggar och fasader med ARDEX F 5 fiberarmerat fasadspackel
- För att armera träbaserade golvkonstruktioner tillsammans med ARDEX P 21



Användningsområde

För armering vid spackling med ARDEX golvspackelmassor och ARDEX F 5 cementbaserat, fiberarmerat allroundspackel.

Egenskaper

Vit, alkaliebeständig impregnerad armering med 4 mm maskor.

Underlag

Underlaget ska vara torrt, rent och bärkraftigt.

Golv inomhus

1. Underlaget primas med ARDEX P 51. ARDEX BU-R fästs mot underlaget och spackelmassan påförs i önskad tjocklek.

Fasader utomhus

1. ARDEX F 5 eller ARDEX A 46 påförs med en tandspackel 2 mm.
2. ARDEX BU-R pressas ned i den våta massan och trycks ut med den glatta sidan av tandspackeln.
3. ARDEX F 5 eller ARDEX A 46 påförs i önskad tjocklek.

Läs respektive produktblad kring blandningar och efterbehandling.

Observera

Se alltid till att ha aktuella dokument, dessa finns att hämta på ARDEX hemsida ardex.se. Om det förekommer osäkerhet i någon fråga om ARDEX-produkter ber vi er att kontakta ARDEX teknikavdelning.

Tekniska data

Material:	Vit, alkaliebeständig impregnerad armering
Materialvikt:	165 g/m ²
Åtgång:	1,1 m/m ²
Förpackning:	Rulle 1x25 m
Lagring:	Förvaras torrt ca 36 månader
Artikelnr:	30901
GTIN-nummer:	5703193732646

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.