

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Kombilaser

PRO GCL 2-50 G



Uthållig och enkel att använda. Gröna laserlinjer och gröna lodpunkter

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	50 m
Arbetsintervall, värde	15 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 066 M00

Tekniska data

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Arbetstemperatur	-10 – 45 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	15 m
Arbetsintervall med mottagare	50 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 64
Strömmatning	4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Vikt ca	0,58 kg
Laserlinjefärg	grön
Referenspunkternas färg	grön
Projicering	2 linjer/2 punkter
Lodpunktsnoggrannhet	± 0,7 mm/m
Kompatibla lasermottagare	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Tålig design med gummibelagt hölje med inbyggda glas och damm- och stänkvattenskydd i klass IP 64 för att klara tuffa miljöer
- På-/av-brytare och enknappsmanövrering gör den enkel att använda
- Gröna laserlinjer och gröna lodpunkter ger ökad synlighet

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

