

Fönsterkitt

Att kitta fönster kan verkligen ta på tålamodet – men med Beckers Fönsterkitt blir det lite enklare. Fönsterkitt är baserat på vegetabiliska oljor och används på glas och reparation av kittfals före ommålning. Beckers Fönsterkitt är extra hållbart och fäster mycket bra mot glas, trä och metall. Den smidiga konsistensen gör produkten enkel att arbeta med under påföring med kittkniv.



TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Olja
Verktyg	kniv
Torktider	Klibbfri efter 2 h. Övermålningsbar efter 120 h.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Rengör ytan från fett och sot. Skrapa bort löst sittande kitt och färg. Trärena ytor behandlas med Primex grundolja.

Applicering

Fyll kittfalsen ordentligt med kitt. Beräknad åtgång är ca 10m kittfals/kg. Jämna till fogen med en kittkniv eller spackel. Fönsterkitt kan övermålas efter ca 5 dygn. Stryk färgen 1–2 mm in på glaset.

TIPS! Om Beckers Fönsterkitt blivit hårt på grund av kyla kan det värmas upp, t ex i varmt vatten, till lämplig konsistens.

Viktigt

Lägsta kittningstemperatur är +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.