

Tillbehör betongpannor

Tätning

Tätning används för att säkerställa att takkonstruktionen uppnår nödvändig täthet och motståndskraft mot inträngande fukt. Genom att applicera tätmaterial i utsatta övergångar och anslutningar minimeras risken för läckage och därmed även sekundära skador på undertak och bärande konstruktioner. Tätningen fungerar som ett komplement till pannornas falssystem och bidrar till att upprätthålla korrekt vattenavrinning och luftcirkulation. Produkten är utformad för att tåla UV-strålning, temperaturvariationer och långvarig fuktbelastning, vilket gör den lämplig för nordiskt klimat. Tätning används enligt gällande monteringsanvisningar och är kompatibel med både betong- och lertegelpannor.



Tätning

Dimension mm	Beteckning	Färg	St/Förp	Artikelnummer
300	Ventilerande, Plisserad aluminium, 5m	Svart	0	2040-402101
300	Ventilerande, Plisserad aluminium, 5m	Röd	0	2040-402103
300	"EcoWa-Flex" aluminiumrulle, 5m, Tätar mellan takpannor och skorsten/vägg	Svart	0	2040-404101
300	"EcoWa-Flex" aluminiumrulle, 5m, Tätar mellan takpannor och skorsten/vägg	Röd	0	2040-404103
30x60x100	Skumgummilist 1m, Tätar och ventilerar ränndalar	Svart	0	2040-408101
30x60x100	Skumgummilist 1m, Tätar och ventilerar ränndalar	Röd	0	2040-408103
390	Ventilerande, Plisserad aluminium, 5m	Svart	0	2040-412101
390	Ventilerande, Plisserad aluminium, 5m	Röd	0	2040-412103
310	Standard, 5m	Svart	0	2040-403201
310	Standard, 5m	Grå	0	2040-403200
310	Standard, 5m	Röd	0	2040-403203
100 cm x 25 m / rulle	T-Tak EVO, 25m	Svart	0	2040-401004
100 cm x 25 m / rulle	Takduk Domo Prima, 25m	Svart	0	2040-401006