

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

PRO GLL 3-80



3 x 360° för synlighet på en ny nivå

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	120 m
Arbetsintervall, värde	30 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 063 S00

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Laserdiod	Linje: 630–650 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	30 m
Arbetsintervall med mottagare	120 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 54
Strömmatning	4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	4 h i 3-linjeläge
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,82 kg
Laserlinjefärg	röd
Projicering	3 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Hög synbarhet med högeffektiva dioder
- 3 x 360° linjer ger simultana horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer för hög arbetseffektivitet
- Intuitivt användargränssnitt erbjuder enkel användning



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

