

NYCKELANKARE, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Nyckelankare används för upphängning av rör, sprinkler, undertak och ventilationstrummor i betong, tegel, natursten eller håldäckselement. Det ger ett flexibelt infästningssystem när det används med pendel eller patentband.

BESKRIVNING

Den är tillverkad av härdad fjäderstål med en blankförzinkad ytbehandling. Bladdelen har ett avlångt hål med höjden 5,0 mm och längden 21 mm samt ett centrumhål Ø8 mm.

MONTERINGSANVISNING

Nyckelankaret slås in i det förborrade 8 mm:s hålet. Vid inslagningen trycks nyckelankarets rörformade del ihop och kläms fast i hålet.


MONTERING



1. Borra hål Ø8 mm. Borrdjup min. 30 mm.




2. Nyckelankaret slås sedan in i hålet.



3. Montaget är klart.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel

Artiklar					
Art nr	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
305005	8 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 204	90 ST