

TROSSBOTTENBOARD

OLJEHÄRDAD BOARD FÖR BLINDBOTTEN, VINDSKYDD OCH ISOLERING



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

TROSSBOTTENBOARD

PRODUKTBESKRIVNING

Oljehärdad trossbottenboard används som blindbotten i bjälklag över krypgrund samt som underlag för isolering och vindskydd i konstruktionen.

Skivan tillverkas av träspån och flis från sågverksindustrin där träets naturliga lignin fungerar som bindemedel. Genom impregnering med organisk olja och härdning vid hög temperatur får skivan förbättrad fukttålighet jämfört med standardboard.

Trossbottenboard är anpassad för bjälklagskonstruktioner där stabilitet, enkel bearbetning och skydd mot luftgenomströmning är viktiga funktioner.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Tillverkad av träspån och flis
- Träets naturliga lignin fungerar som bindemedel
- Impregnerad med organisk olja
- Härdad vid hög temperatur
- Vattenavstötande yta
- Slät sida för montering nedåt

MONTERING

- Monteras mellan golvbjälkar på upplag
- Upplaget ska ha minst 25 mm utstick per sida
- Skivan monteras med slät sida nedåt
- Fixeras med läkt ovanpå skivan
- Kortsidor monteras tätt mot varandra
- Skarvar tätas med tejp som vindskydd

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- Blindbotten i krypgrund
- Vindskydd i bjälklagskonstruktioner
- Underlag för isoleringsmaterial
- Bjälklag i småhus och lättare byggnader

HANTERING OCH FÖRVARING

- Kan bearbetas med vanliga träverktyg
- Förvaras torrt inomhus före montering
- Stabil vid normal bearbetning och hantering

VIKTIGA EGENSKAPER

- Oljeimpregnerad och värmehärdad
- Förbättrad fuktbeständighet
- Anpassad för blindbotten och vindskydd
- Lätt att bearbeta med vanliga träverktyg
- Stabil vid bearbetning och montering
- Kan målas och ytbehandlas vid behov

SORTIMENT

TROSSBOTTENBOARD

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
550 x 1220	6,0
550 x 2440	6,0

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra trossbottenboard

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET