



## TEGERA® PRO 9127



Se mer

### MED FANTASTISKT GREPP I VINTERKYLAN

Den här handsken håller dig varm och ger ett fantastiskt grepp i kylan tack vare vinterfodret i Thinsulate 40g och det högkvalitativa syntetlädret Microthan®+. Ergonomiska funktioner som förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar och en specialdesignad tumme ger extra användbarhet under långa arbetsdagar för denna professionella handske för allroundarbete.

#### EGENSKAPER

- Smidig
- Mycket slitstark
- Utmärkt bra passform
- Extremt bra grepp
- Extra bekväm

#### FUNKTIONER

- Ergonomiskt utformad
- Vindtät ovanhand
- Kromfri
- Förstärkt pekfinger
- Förstärkta sömmar
- Specialdesignade detaljer
- Förstärkta fingertoppar
- Förböjda fingrar
- Specialdesignad tumme

**Thinsulate™**  
INSULATION

MICROTHAN®+

**MOTVERKAR RISK FÖR**

Kromallergi, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med fukt, Kontakt med kyla

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Blåsig miljöer, Torra miljöer, Kalla miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Hala miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Gruvarbeten, Träindustriarbeten, Underhållsarbeten, Pappersindustriarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

Agriculture, Mining, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, HoReCa, Facilities, Service, Retail

**TYP AV ARBETE**

Medeltungt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Allroundhandskar, Monteringshandskar, Köldisolerande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Pro

INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g, Fleece

LÄNGD 225-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Polyetylen


SPECIFIKATION YTERMATERIAL Polyuretan, Nylon, Polyester

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
10	9127-10	7392626039742
11	9127-11	7392626039759
12	9127-12	7392626039766
7	9127-7	7392626039711
8	9127-8	7392626039728
9	9127-9	7392626039735

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com