

FARMARSKRUV MED VASS SPETS, RR-KULÖRER

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Farmarskruv med vass spets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä. Max plåttjocklek 3x0,5 mm




BESKRIVNING

En borrarande och gängpressande skruv med vass spets. ESSVE Farmarskruv levereras i blankförzinkat utförande, blankförzinkad med galvaniserad stålbricka med EPDM tätning och polyesterpulver lack eller rostfritt stål.

Färgkod:

RR11 Grön
RR20 Vit
RR21 Ljusgrå
RR22 Grå
RR23 Mörkgrå
RR29 Rostrod
RR32 Mörkbrun
RR33 Svart
RR40 Silver
RR41 Mörk silver
RR750 Tegelrod



Trä

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Lämpligt varvtal vid montering är ca 1800-2500/min.

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.

Specifikation

Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa		Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
64211	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Mörkgrå	RAL7015 ,RR23	ESSBOX 204	250 ST	✓
64223	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Röd	RAL3011 ,RR29	ESSBOX 204	250 ST	✓
64229	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Brun	RAL8019 ,RR32	ESSBOX 204	250 ST	✓
64231	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 204	250 ST	✓
64504	4,8 mm	63 mm	10 mm	63 mm	8 mm	max 2	Brun	RAL8019 ,RR32	ESSBOX 304	150 ST	✓