

# **TAK- & TROSSBOTTENPLYWOOD**

TRÄSKYDDSBEHANDLAD KONSTRUKTIONSPLYWOOD FÖR TAK OCH TROSSBOTTEN



# **BOA**

SKIVOR TILL BYGGET

# TAK- & TROSSBOTTENPLYWOOD

## PRODUKTBESKRIVNING

BOAs tak- och trossbottenplywood är utvecklad för bärande användning i takkonstruktioner och träbjälklag där hållfasthet och stabilitet krävs.

Skivorna tillverkas av barrträ med korsvis limmade fanerskikt som ger hög styrka och god formstabilitet. Plywooden är WBP-limmad med väderbeständigt och kokfast lim motsvarande limningsklass 3. Takplywooden är oputsad och försedd med not och fjäder på långsidorna för stabil montering. Plywooden är CE-märkt med extern fabrikskontroll (CE2+).

## MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Tillverkad av barrträ
- Uppbyggd av korsvis limmade fanerskikt
- WBP-limmad med väderbeständigt och kokfast lim
- Oputsad yta
- Träskyddsbehandlad; skivans färg kan variera.
- Takplywood med spontade långsidor (TG2 L)

**Sortering C+:** Kvistar och lagade kvisthål upp till 60 mm  
Lagade sprickor upp till 15 mm

**Sortering C:** Kvistar och kvisthål upp till 75 mm  
Sprickor upp till 25 mm

## ANVÄNDNINGSMÅL

- Bärande underlagstak
- Takkonstruktioner
- Trossbotten i träbjälklag ovan kryppgrund

## VIKTIGA EGENSKAPER

- Hög hållfasthet och styvhet
- För bärande konstruktioner
- WBP-limmad, limningsklass 3
- Träskyddsbehandlad mot mögelpåväxt och blånad
- CE-märkt med extern fabrikskontroll (CE2+)
- Not och fjäder på takplywoodens långsidor

## LAGRING OCH HANTERING

- Förvaras och transporteras torrt och plant
- Placeras på jämnt underlag med regler
- Säkerställ god ventilation vid längre lagring
- Utomhuslagring kräver täckning och tätt underlag
- Vid målning ska färgleverantörens anvisningar följas

## TRÄSKYDDSBEHANDLING

Plywooden är ytbehandlad med träskyddsmedel som reducerar risken för mögelpåväxt och blånad i utsatta konstruktioner.

Skivans utseende kan variera mellan leveranser och kan förekomma både med gulaktig pigmentering och utan pigmentering. Färgen är inte en indikator på om skivan är träskyddsbehandlad.

### Biocidförordningen (EU) Nr 528/2012

Varan är behandlad med biocid.

Aktiv substans:

- 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)

Direktkontakt med livsmedel eller djurfoder ska undvikas.

## SÄKERHET OCH RESTPRODUKTER

- Säkerställ god ventilation vid bearbetning
- Skyddsglasögon rekommenderas vid dammigt arbete
- Vid bristande ventilation används partikelfilter
- Restprodukter hanteras enligt lokala riktlinjer

## SORTIMENT

### TAKPLYWOOD TRÄSKYDDSBEHANDLAD

| FORMAT MM   | TJOCKLEK MM |
|-------------|-------------|
| 2400 x 1200 | 12          |
| 2400 x 600  | 12, 15, 18  |

### TROSSBOTTENPLYWOOD TRÄSKYDDSBEHANDLAD

| FORMAT MM  | TJOCKLEK MM |
|------------|-------------|
| 550 x 1200 | 9           |

## MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

## ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer  
om våra tak- och trossbottenplywood

[www.boandren.se](http://www.boandren.se)  
[info@boandren.se](mailto:info@boandren.se)

**BOA**  
SKIVOR TILL BYGGET