2014-04-08

Plåtprimer

Produktbeskrivning:
Plåtprimer är en vattenburen akrylat-baserad grundfärg med effektiva rostskyddspigment.

Användningsområde:
Plåtprimer används för behandling av rostiga metallytor samt obehandlad aluminium, i första hand i kombination med Grip On Plåtfärg Tak, Takbeläggningsfärg och Aquabarr®. I samband med Grip On Shot används Plåtprimer på alla omålade plåtytor.

Teknisk information:

Användnings område:	Ute
Bindemedel:	Akryl
Densitet:	1,2
Torrhalt:	42% volym
Åtgång:	ca 8m²/L
Torktid (20°C, 60%RF):	Dammtorr ca 1 h
Övermålningsbar:	ca 3 tim. Genomtorr flera dygn.
Verktyg:	Pensel/Roller/Spruta
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaras:	Frostfritt
Lagringstid:	2 år

Förbehandling:
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rostskador, slipas/stålborstas till ren metall. Tvätta ytan med Hagmans Tak/Fasadtvätt. Nyare galvad plåt betas med Hagmans Betvätska, därefter noggrann sköljning.

Ev. rester av kritning och oxidation (vitrost) rengörs med Hagmans Betvätska. Därefter noggrann sköljning med vatten.

Applicering:
Plåtprimer appliceras med pensel, roller eller spruta. Måla ej vid fuktig väderlek, max luftfuktighet 80% RF.

Övrig information: OBS! Använd ej Plåtprimer på plastisolbelagda ytor. Förvaras frostfritt. Arbetsverktyg rengörs med vatten.

Förpackningar:
24480 0,3L
24481 1L
24483 4L
24484 10L



Hagmans Kemi AB, 511 10 FRITSLA, Sweden, tel: +46 320 189 10, fax +46 320 723 94
E-mail: infobygg@hagmans.se www.hagmans.com