

BANDAD HÅRDGIPSSKRUV XTR, FZB

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Hårdgipsskruv XTR är avsedd för montering av extremt hårda skivmaterial, såsom extremhårdgips, fibercementskivor och liknande. Den är avsedd för inomhusbruk mot underlag av träregel, lättregel samt förstärkningsregel. Borrkapacitet 0,4-2,0mm.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med elförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en tjockare ytterdiameter och stam för att motstå de krafter som kan uppstå vid fastsättning av extremt hårda skivor. Den har en borrspets för att penetrera skivan utan att spräcka den, det gör att den fungerar bra i även förstärkningsregel. Huvudets undersida har en patenterad virvel-fräs som försänker skruven utan att ge bulor eller fnas. Vid montage i träregel så är den lite långsammare än en skruv med vass spets men borrspetsen behövs för att ta bort skivmaterial och minimera sprickor och bulor i skivan.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvautomat med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min

XTR-rekommendation för godstjocklek:

XTR Hårdgipsskruv för träregel

- 30 mm – för skivor upp till 13 mm godstjocklek
- 45 mm – för skivor upp till 26 mm godstjocklek

XTR Hårdgipsskruv för plåtregel

- 30 mm – för skivor upp till 18 mm godstjocklek
- 45 mm – för skivor upp till 31 mm godstjocklek



Stål



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/ max	Förpackning	Innehåll	CE
550630	4,2 mm	7,25 mm	25 mm	PH2	0,4 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
550645	4,2 mm	7,25 mm	40 mm	PH2	0,4 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓