PRESTANDADEKLARATION

Nr 002/2025 - DOP TABLEROS 2025 CE2+

Svensk översättning. Det underskrivna originalet bifogas efter översättningen.

1. Identifiering av produkttyp	Konstruktionsplywood, 12-15 mm. Certifikat om överensstämmelse för tillverkningskontroll i fabrik: 1034 - CPR - 2960/1/2023
2. Avsedd användning	Användning inomhus och utomhus som bärande komponenter under torra och fuktiga förhållanden.
3. Tillverkare	Tableros Indústria e Comércio de Painéis LTDA. Rua Caigangues, 222 Palmas, Paraná - Brasilien, CEP 85555-000 Telefon: +55 46 3263-1515 www.tableros.com.br
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)	System 2+
5. Harmoniserad standard	EN 13986:2004+A1:2015
6. Certifieringsorgan	HFB ENGINEERING GMBH

7. Angiven prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda	Teknisk specifikation
Avgivning av formaldehyd	E1 (limmad med fenolharts)	EN 13986, bilaga B, anmärkning 2
Limningskvalitet	Klass 3	EN 314-1/2, typprovning
Minsta densitet	400 kg/m³	EN 323, typprovning
Reaktion vid brandpåverkan	Ds-02,d0/DFLs1*	EN 13986, tabell 8
Vattenånggenomsläpplighet	Våt: 70 µ / Torr: 200 µ	EN 13986, tabell 9
Luftljudsisolering	R = 13 × lg (mA) + 14	EN 13986, avsnitt 5.10
Ljudabsorptionskoefficient	0,10 / 0,30	EN 13986, tabell 10
Värmeledningsförmåga	0,13 W/(m·K)	EN 13986, tabell 11
Halt av pentaklorfenol	< 5 ppm	EN 13986, avsnitt 5.18
Biologisk beständighet	Klass 2	EN 335 / EN 1099

Dimensionstoleranser

Egenskap	Angiven prestanda	Teknisk specifikation
Längd och bredd	+0 / -3,0 mm	EN 324-2
Rätvinklighet	+0 / -1,0 mm/m	
Rakhet	+0 / -1,0 mm/m	
Tjocklek	EN 324-1 / EN 315	

PRESTANDADEKLARATION

Nr 002/2025 - DOP TABLEROS 2025 CE2+
Svensk översättning - fortsättning.

7. Angiven prestanda - böjegenskaper

Böjegenskaper enligt EN 310. Klasser F/E enligt hänvisningen till DIN EN 636 i originalet.

Längsgående faner: Pinus / tvärgående faner: Pinus

Produkttyp	Min. mm	Max. mm	$F_{K,0}$ N/mm²	$F_{K,90}$ N/mm²	$E_{K,0}$ N/mm²	$E_{K,90}$ N/mm²	F-klass	E-klass
12 mm, 5 skikt	11,24	12,56	38	15	3 600	1 800	F25/F10	E40/E20
12 mm, 6 skikt	11,24	12,56	45	23	4 500	1 800	F30/F15	E50/E20
15 mm, 5 skikt	14,15	15,65	38	23	4 500	1 800	F25/F15	E50/E20
15 mm, 6 skikt	14,15	15,65	45	23	4 500	1 800	F30/F15	E50/E20

Längsgående faner: Eucalyptus / tvärgående faner: Pinus

Produkttyp	Min. mm	Max. mm	$F_{K,0}$ N/mm²	$F_{K,90}$ N/mm²	$E_{K,0}$ N/mm²	$E_{K,90}$ N/mm²	F-klass	E-klass
12 mm, 5 skikt	11,24	12,56	45	23	5 400	2 250	F30/F15	E60/E25
15 mm, 6 skikt	14,15	15,65	45	30	6 300	2 700	F30/F20	E70/E30

$F_{K,0}$ och $F_{K,90}$: böjhållfasthet. $E_{K,0}$ och $E_{K,90}$: böjstyvhet. Beteckningarna 0 och 90 återges enligt originalet.

Undertecknande

Marcio Geraldo Rosa / VD
Datum: 6 oktober 2025
Underskrift: se det bifogade underskrivna originalet.

Anmärkningar till översättningen

* Brandklassbeteckningen ”Ds-02,d0/DFLs1” är återgiven som i originalet och har inte korrigerats.
Standardhänvisningar, deklarerade värden och klassbeteckningar har inte sakgranskats eller ändrats. Originalets sidfot anger en annan adress än tillverkaruppgiften i punkt 3: Rua Marechal Deodoro Nº 2081, CEP 85555-000.
Originalet bifogas i sin helhet på de följande tre sidorna.

Tableros

CE

DECLARATION OF PERFORMANCE

No 002/2025 - DOP TABLEROS 2025 CE2+

1. **IDENTIFICATION OF THE PRODUCT TYPE:**
   Structural Plywood, 12 – 15mm.
   (Conformity of Factory Production Control No 1034 – CPR – 2960/1/2023)

2. **ITENDED USES**:
   Internal and external use as structural components in dry and humid conditions.

3. **MANUFACTURER**
   Tableros Indústria e Comércio de Painéis LTDA.
   Rua Caigangues, 222
   Palmas, Paraná – Brazil, CEP 85555-000
   Phone +55 46 3263-1515
   www.tableros.com.br

4. **SYSTEM OF AVCP:**
   AVCP SYSTEM 2+

5. **HARMONIZED STANDARD**
   EN 13986:2004+A1:2015

6. **CERTIFICATION BODY**
   HFB ENGINEERING GMBH

Tableros

CE

7. Declared performance

Essential Characteristics	Performance	Technical Specification
Release of Formaldehyde	E1 (Phenolic resin bonded)	EN 13986 Annex B Note 2
Bond Quality	Class 3	EN 314-1/2 Type Testing
Min. Density	400 Kg/m³	EN 323 Type testing
Reaction to fire	Ds-02,d0/D_{FL}s1	EN13986 Table 8
Water vapour permeability	Wet - 70 µ / Dry - 200 µ	EN 13986 Table 9
Airborne sound insulation	R = 13 x lg (mA) + 14	EN 13986 part 5.10
Sound absorption coefficient	0,10 / 0,30	EN 13986 Table 10
Thermal conductivity	0,13 W/(m.K)	EN 13986 Table 11
Content of pentachlorophenol	< 5 ppm	EN 13986 part 5.18
Biological durability	Class 2	EN 335/EN 1099


Dimensional Tolerances	Declared Performance	Technical Specification
Length and width	+ 0 / - 3.0mm	EN 324-2
Squareness	+ 0 / - 1.0mm/m	
Straightness	+ 0 / - 1.0mm/m	
Thickness	EN 324-1 / EN 315	

Parallel Veneers Pinus / Crossbands Pinus								
PRODUCT TYPE	**THICKNESS**		**BENDING PROPERTIES (N/mm²) - EN310**				**CLASSES F/E (REF. DIN EN 636)**	
			BENDING STRENGHT (N/mm²)		**BENDING STIFFNESS N/mm²)**			
	MIN.	**MAX**	**FK,0**	**FK,90**	**EK,0**	**EK,90**		
12mm 5 ply	11,24	12,56	38	15	3.600	1.800	F25/F10	E40/E20
12mm 6 ply	11,24	12,56	45	23	4.500	1.800	F30/F15	E50/E20
15mm 5 ply	14,15	15,65	38	23	4.500	1.800	F25/F15	E50/E20
15mm 6 ply	14,15	15,65	45	23	4.500	1.800	F30/F15	E50/E20

Parallel Veneers Eucalyptus / Crossbands Pinus								
PRODUCT TYPE	**THICKNESS**		**BENDING PROPERTIES (N/mm²) - EN310**				**CLASSES F/E (REF. DIN EN 636)**	
			BENDING STRENGHT (N/mm²)		**BENDING STIFFNESS N/mm²)**			
	MIN.	**MAX**	**FK,0**	**FK,90**	**EK,0**	**EK,90**		
12mm 5 ply	11,24	12,56	45	23	5.400	2.250	F30/F15	E60/E25
15mm 6 ply	14,15	15,65	45	30	6300	2700	F30/F20	E70/E30

Tableros

CE



October, 06th, 2025

Marcio Geraldo Rosa

CEO