

PRODUKTBLAD

LECA® MURARLÅDA 150



ALLMÄNT

Leca Muralåda 150 är speciellt utformad för att ge en exakt fogtjocklek vid tunnfogsmurning med Leca Block 150.

PRODUKTINFORMATION

Leca Muralåda 150 är tillverkad i plåt och är öppnings-/stängningsbar, samt har justerbar inställning för bruksmängden som lämnar lådan.

Kapacitet: 6,6 liter eller 10,3kg bruk

Mått (BxHxL): 150x190x400 mm

FÖRPACKNING

Leca Muralåda 150 levereras i kartong.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Leca Muralåda 150 används för Leca block med dimension 150 mm bredd.

EGENSKAPER

- Förenklar utförandet
- Exakt mängd bruk
- Tidsbesparande
- Ergonomisk fördelaktig
- Öppning och stängningsbar

LAGRING

Leca Muralåda 150 är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande hantering. Leca Muralåda 150 skyddas mot hårt tryck och att annat tungt material lagras ovanpå, då dessa blir svåra att tillämpa om de blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE

Justera in öppningen på Leca Murlåda 150, så att önskad mängd tunnfogsbruk appliceras. Fyll upp murlådan med Flexoheft M 2,5 med önskad volym.

Öppna murlådan genom att lyfta upp handtaget, och dra sedan murlådan med ett enkelt handgrepp över blockskiftet.

När man kommer till blockradens slut eller öppning, stänger man murlådan genom att trycka tillbaka handtaget med ett enkelt handgrepp. Därefter kan Leca Murlåda 150 avlägsnas från murverket utan att något kvarvarande bruk i murlådan åker ut.

EFTERBEHANDLING

Se till att rengöra Leca Murlåda 150 ordentligt efter användning. Kvarsittande bruksrester på murlådan kan innebära att funktionen förloras.

Gör med fördel rent Leca Murlåda 150 med varmt vatten efter användning. Eventuellt kan även något rengöringsmedel användas i samband med rengöring.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.