

SPÅNSKIVESKRUV FÖR TRÄREGEL, TX-SPÅR, FZB



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med TX20 spår. Huvudet har fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. Spetsen har ett fiberskär som ger ett lägre iskruvningsmoment och minimerar sprickbildning.

ESSVE Spånskiveskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](https://bastaonline.se) för aktuell registreringsstatus.

ESSVE Spånskiveskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

ESSVE Spånskiveskruv är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 30-75 mm 2000-2800/min

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
543130	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	TX20	ESSBOX 304	1000 ST	✓
543142	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSBOX 304	1000 ST	✓
543155	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSBOX 304	500 ST	✓
543175	4,2 mm	75 mm	7,4 mm	50 mm	25 mm	TX20	ESSBOX 203	200 ST	✓
543243	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	Hink BU4	1700 ST	✓
543255	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
543630	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	TX20	ESSBOX 202	250 ST	✓
543640	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
543655	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSBOX 203	200 ST	✓
Storpack									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
543042	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSVE grön kartong	5000 ST	✓
543055	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSVE grön kartong	3000 ST	✓