

Taksäkerhet

Snörasskydd

Snörasskydd installeras för att förhindra okontrollerat snö- och isras från taket, vilket annars kan innebära risk för personskador, skador på egendom och belastning på markytor intill byggnaden. Systemet fungerar som en mekanisk barriär som håller kvar snömassor och frusna isblock tills de kan smälta eller avlägsnas på ett kontrollerat sätt. Konstruktionen är dimensionerad för att motstå höga laster från packad snö och is och monteras enligt gällande taksäkerhetskrav. Snörasskydden består vanligtvis av räcken, rör eller profiler som fästs i bärande delar av taket med korrosionsbeständiga infästningar. Systemet är kompatibelt med både betong- och lertegeltak och anpassas efter taklutning, snözon och pannmodell. Korrekt installerade snörasskydd bidrar till en säker takmiljö och minskar risken för skador på förbipasserande, entréer, gångstråk och installationer under takfallet.



Snörasskydd

Beteckning	Färg	Artikelnummer
För taklucka, med hållare, ställbar 1100-1800 mm	Fzv	2141-350700
För taklucka, med hållare, ställbar 1100-1800 mm	Röd	2141-350803
För taklucka, med hållare, ställbar 1100-1800 mm	Svart	2141-350901
CWL	Svart	2141-582101
CWL	Tegelröd	2141-582103
Profildurk 2,4 m. Komplett med fotplatta.	Fzv	2141-920100
Profildurk 2,4 m. Komplett med fotplatta.	Svart	2141-920201
Profildurk 2,4 m. Komplett med fotplatta.	Tegelröd	2141-920303
Snörasskydd 2,4 m kompl med bärläktsfäste	Fzv	2141-920700
Snörasskydd 2,4 m kompl med bärläktsfäste	Svart	2141-920801
Snörasskydd 2,4 m kompl med bärläktsfäste	Röd	2141-920903