

# DRIVA, SJÄLVBORRANDE INFÄSTNING


## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Driva är avsedd för snabb och säker montering i gipsskivor, samt elementväggar av gips och polyuretan.


## BESKRIVNING

Driva är tillverkad i zink och skruven är blankförzinkad. Den finns i två modeller, TP12 för en detaljtjocklek på max 12 mm där skruven har en kullrig skal. Eller TF27 för en detaljtjocklek på max 27 mm och där skruven har en försänkt skal.


## MONTERING




1. Skruva det självborrande fästet direkt in i väggen. Använd en krysspårbits PZ2 (Pozidrive) till både fäste och skruv.



2. Skruva sedan fast detaljen med lämplig skruv. I det här exemplet TP12 med kullrig skal, som klarar upp till 12 mm detaljtjocklek.



3. Samma moment med TF27 med försänkt skal, som klarar upp till 27 mm detaljtjocklek.



Gips

| Specifikation      |         |
|--------------------|---------|
| Korrosivitetsklass | C1      |
| Miljökodning       | Inomhus |



| Artiklar |          |       |                       |                   |      |             |          |
|----------|----------|-------|-----------------------|-------------------|------|-------------|----------|
| Art nr   | Diameter | Längd | Produktmått G min-max | Max. godstjocklek | Bits | Förpackning | Innehåll |
| 645035   | 4,5 mm   | 35 mm | 13-26 mm              | 12 mm             | PZ2  | ESSBOX 204  | 100 ST   |
| 645050   | 4,5 mm   | 50 mm | 13-26 mm              | 27 mm             | PZ2  | ESSBOX 204  | 100 ST   |