Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Planslipar

GSS 140-1 A



Kompakt och ergonomisk excenterslip med ett robust inspänningssystem för små ytor

De viktigaste data

Märkeffekt	180 W
Slipplatta, bredd	113 mm
Slipplatta, längd	101 mm

Beställningsnummer 0 601 2A2 100

Tekniska data

Tekniska data

Märkeffekt	180 W
Oscillationsfrekvens obelastad	12.000 v/min.
Slipfrekvens obelastad	24.000 rör./min
Oscillationsrörelse	1,6 mm
Vikt	1,2 kg
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	150 x 225 x 135 mm
Elektrisk spänning	230 V

Slipyta

Slipplatta, bredd	113 mm
Slipplatta, längd	101 mm
Slippapper för klämfäste, bredd	115 mm
Slippapper för klämfäste, längd	140 mm
Slippapper med kardborrfäste, bredd	115 mm
Slippapper med kardborrfäste, längd	107 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Slipa plattor

Vibrationsemissionsvärde ah	5 m/s²
Osäkerhet K	1,5 m/s²

Fördelar:

- Inspänningssystem med kardborrefäste för enkla byten av slippapper
- Den har ett ergonomiskt handtag och kompakt design för enkel, bekväm hantering
- Robust metallplåt gör verktyget tåligt

