

FARMARSKRUV MED BORRSPETS, RR-KULÖRER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Farmarskruv med borrarpet är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdad stål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning. Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkantshuvud. *ESSVE Farmarskruv med borrarpet är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.*
Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Specifikation	
Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar											
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
64953	4,8 mm	20 mm	10 mm	16 mm	8 mm	max 2	Vit	RR20	ESSBOX 204	250 ST	✓
64933	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	8 mm	max 2	Ljusbrun	RAL3011	ESSBOX 204	250 ST	✓
64935	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	8 mm	max 2	Brun	RAL8017	ESSBOX 204	250 ST	✓