

Detta är en översättning av originalets prestandadeklaration. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.

PRESTANDEKLARATION Nr. 02-0007-04

1. Unik identifieringskod för produkttyp:

STEICOhardboard oil tempered, STEICOhardboard HB.H EN 622-2 HB.H-E1

2. Avsett användningsområde:

Hardboard för inomhusbruk som icke-bärande komponent i fuktiga förhållanden

3. Tillverkare:

STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Germany, info@steico.com

4. System för bedömning och verifiering av byggprodukts konstanta prestanda (AVCP):

System 3

5. Harmoniserad standard:

EN 13986:2004 + A1:2015

Anmält organ:

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432

6. Deklarerad prestanda:

Tabell 1 (1)

Tjocklek	≤3,5 mm	>3,5–5,5 mm	>5,5 mm	Hänvisning (2)
Reaktion vid brand (klass)	E	E	E	EN 13986:2004 + A1:2015
Vattenånggenomsläpplighet μ	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)	
Formaldehydemission	E1	E1	E1	
Innehåll av pentaklorfenol (PCP)	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)	
Luftburen ljudisolering	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)	

Ljudabsorption α	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)
Värmeledningsförmåga λ	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)
Hållfasthet			
Bindningshållfasthet	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)
Inre hållfasthet [N/mm ²]	0,60	0,60	0,30
Svällning i tjocklek [%]	25%	20%	20%
Fuktbeständighet [N/mm ²]	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)
Böjhållfasthet [N/mm ²]	35	32	30
Elasticitetsmodul i böjning [N/mm ²]	NPD (3)	NPD (3)	NPD (3)
Inre hållfasthet efter kokprov [N/mm ²]	0,30	0,30	0,25
Biologisk beständighet, användningsklass	1 & 2	1 & 2	1 & 2

(1) Tabell, (2) Harmoniserad teknisk specification (3) Ingen prestanda erhållen

De prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med den uppsättning deklarerade prestanda. Denna prestandadeklARATION utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under det fulla ansvaret av den tillverkare som anges ovan.

Detta är en översättning av originalets prestandadeklARATION. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.