

Tillbehör betongpannor

Ventilationshuvar

En ventilationshuv installeras för att säkerställa kontrollerad luftcirkulation i takkonstruktionen och förhindra uppbyggnad av kondens och fukt, vilket annars kan leda till mikrobiell påväxt och mögelskador. Huvens konstruktion möjliggör ett kontinuerligt luftflöde samtidigt som den skyddar mot inträngande regn, snö och smådjur. Ventilationshuvens är utformad för att integreras med takpannor och undertak enligt gällande ventilationskrav och monteringsanvisningar. Materialet är UV-beständigt och korrosionsresistent för lång livslängd i nordiskt klimat. Produkten bidrar till att upprätthålla en torr och välventilerad takkonstruktion, vilket är avgörande för byggnadens funktion och hållbarhet.



Ventilationshuvar

Dimension mm	Beteckning	Färg	St/Förp	Artikelnummer
	"Pan o vent" Isolerad, komplett med underbeslag, för köksfläkt mm	Svart	0	2040-480101
	"Pan a vent" Isolerad, komplett med underbeslag, för köksfläkt mm	Röd	0	2040-480103
125-160	Isolerad, 1-kanal, komplett, ställbar för taklutningar 14-45 grader	Silver	0	2040-482100
125-160	Isolerad, 1-kanal, komplett, ställbar för taklutningar 14-45 grader	Svart	0	2040-482101
125-160	Isolerad, 1-kanal, komplett, ställbar för taklutningar 14-45 grader	Röd	0	2040-482103