

PLUGG FÖR GXL SKRUV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Plugg för GXL-skruv används tillsammans med GXL-skruv eller Programa karmskruv för montering i lättklinker, lättbetong, betong, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement. Särskilt lämplig för utvändig tilläggsisolering.

Därför ska du välja ESSVE Plugg för GXL-skruv:

- När du behöver plugg till GXL-skruv
- Kan användas tillsammans med Programa karmskruv
- Passar flera olika byggmaterial
- Särskilt lämplig för utvändig tilläggsisolering

BESKRIVNING

ESSVE Plugg för GXL-skruv är avsedd för montering i de flesta material som lättbetong, lättklinker, betong, natursten, tegel, håltegel, hålsten och håldäckselement.

Pluggen används tillsammans med GXL-skruv och kan även användas tillsammans med Programa karmskruv.

Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvändig tilläggsisolering, montage med tryckimpregnerat trä och montage av inredningssnickerier.

ESSVE Plugg för GXL-skruv är bedömd i SundaHus med bedömning A.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt rekommenderad dimension.
- För in pluggen i borrhålet.
- Montera med GXL-skruv eller Programa karmskruv.
- Dra åt enligt monteringsanvisning för vald skruv.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING



Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong




Montage i Hålsten



Betong



Håldäckselement



Lättbetong



Natursten



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
404035	10 mm	100 mm	10 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	ESSBOX 203	40 ST	✓
Storpack										
Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Förpackning	Innehåll	CE		
9404015	10 mm	200 mm	130 mm	10 mm	80 mm	Kartong	1800 ST	✓		
9404017	10 mm	240 mm	170 mm	10 mm	80 mm	Kartong	1600 ST	✓		