JUSTERBAR STOLPSKO TYP B2, FZV



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Justerbar Stolpsko Typ B2 låg, är avsedd till användning som understöd av pelare och stolpar som skall fästas i betong eller sten. Den justerbara stolpskon användes då möjlighet till efterjustering av höjden önskas.

BESKRIVNING

Justerbar Stolpsko Typ B2 låg består av två kvadratiska plattor, en påsvetsad M20-bult samt en mutter. Bottenplattan 90x90 mm har en godstjocklek på 6 mm och är försedd med 4 st Ø11,0 mm:s hål i respektive hörn. I centrum av plattan finns den påsvetsade M20-bulten. Den övre plattan 80x80 mm har en godstjocklek på 8 mm och är försedd med 4 st Ø8,5 mm:s hål. Justerbar Stolpsko Typ B2 låg är avsedd för undermontage av pelare eller stolpe mot betong-/stenunderlaget. Justerbar 40 mm, d v s mellan 35 och 75 mm från betongyta till underkant pelare/stolpe. Varmförzinkad.

MONTERINGSANVISNING

Stolpändens centrum förborras med 20 mm och med ett djup på min 120 mm. Justerbar Stolpsko Typ B2 låg monteras på betong-/stenplattan och på stolpänden med 4 st bult i varje del innan ihopmontering sker.

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

C3

Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Innehåll
951646	90 mm	100 mm	90 mm	1 ST