



TEGERA® INFINITY 8804R



Se mer

HELDOPPAD, DUBBEL BELÄGGNING I HANDFLATAN

Precisionshandske med unik känsla och optimal smidighet för oljiga miljöer. Extremt lätt tack vare 18 gg stickning. Heldoppad och microfoam-beläggning i handflatan för bättre grepp. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Anatomiskt utformad, klarar Dermatester och har Oeko-Tex certifikat. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hangtag som hjälper kunderna med deras val i butiken.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
- Extremt bra fingertoppskänsla - Extra smidig - Slitstark - Bra grepp - Extra bekväm	- Tål kontaktvärme upp till 100°C - Godkänd för mathantering - Olje- och fettresistent - Tunn

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

MASKTÄTHET (GG) 18

FODERMATERIAL Nylon, Spandex

LÄNGD 230-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4121A



EN 407:2020 X1XXXX



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

STORLEK	ART. NR	EAN
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com