

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial
Registreringsnummer REACH : Ej tillämpligt (vara)
Produkttyp REACH : Vara

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1 Relevanta identifierade användningar

Laminatgolv

1.2.2 Användningar som det avråds från

Inga användningar som det avråds från kända

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller produktsäkerhetsinformationsblad

Leverantör av säkerhetsdatabladet

UNILIN
Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke-Ooigem
☎ +32 56 67 52 11
preventieflooring@unilin.com

all brands produced and distributed by Unilin

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Under kontorstid, 9:00-16:00 (CET) :
+32 56 67 52 11

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Inte klassificerat som farligt enligt kriterier i Förordning (EG) nr 1272/2008

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningen gäller inte för föremål

2.3 Andra faror

Vid behandling: risk för dammexplosion
Vid bearbetning kan ämnen frigöras för vilka gränsvärden har fastställts inom gemenskapen
Käytön aikana voi vapautua höyryjä, joihin sovellettavat altistusrajat Euroopan unioni määrittelee

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Detta föremål innehåller inte några anmälningspliktiga ämnen

Denna vara innehåller inte något särskilt farligt ämne (SVHC-ämne) i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 i en koncentration över 0,1 % (vikt/vikt)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt:

Sök läkarhjälp om du inte mår bra.

Vid inandning:

Ej tillämpligt. Åtgärderna gäller endast i händelse av kraftig dammbildning vid hantering av materialet. Ta ut personen i friska luften. Vid andningsproblem sök läkarhjälp.

Vid kontakt med hud:

Ej tillämpligt. Åtgärderna gäller endast i händelse av kraftig dammbildning vid hantering av materialet. Torka av kemikalien om möjligt. Skölj/duscha därefter genast med (ljummet) vatten. Om irritation uppkommer, kontakta läkare/hälsovårdscentral.

Vid kontakt med ögon:

Ej tillämpligt. Åtgärderna gäller endast i händelse av kraftig dammbildning vid hantering av materialet. Skölj omedelbart med (ljummet) vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om irritationen kvarstår, kontakta läkare/hälsovårdscentral.

Vid förtäring:

Ej tillämpligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

4.2.1 Akuta symtom

Damm som bildats vid skärning kan orsaka mekanisk irritation

Vid inandning:

EFTER INANDNING AV DAMM: Irritation på luftvägarna. Irritation av näslemhinnor. Hostningar. Nysningar. Andningssvårigheter.

Vid kontakt med hud:

Mekanisk irritation.

Vid kontakt med ögon:

Mekanisk irritation.

Vid förtäring:

Ej tillämpligt.

4.2.2 Fördröjda symtom

Ingen känd effekt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

5.1.1 Lämpliga släckmedel:

Liten brand: Snabbverkande pulversläckare klass ABC, Skumsläckare klass A, Vatten (snabbverkande släckare, rulle).

Stor brand: Vatten, Skum klass A.

5.1.2 Olämpliga släckmedel:

Liten brand: Snabbverkande pulversläckare klass BC, Snabbverkande koldioxidsläckare.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid förbränning: bildas CO, CO₂ och små mängder av formaldehyd.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

5.3.1 Instruktioner:

Inte behövas specifika släckinstruktioner.

5.3.2 Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:

Handskar (EN 374). Skyddsklädsel (EN 14605 eller EN 13034). Vid brand/hetta: fristående andningsapparat (EN 136 + EN 137).

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga öppna lågor. Vid brand/hetta: se till att ha vinden i ryggen. Vid brand/hetta: se till att dörrar och fönster är stängda.

6.1.1 Skyddsutrustning för annan personal än räddningspersonal

Se avsnitt 8.2

6.1.2 Skyddsutrustning för räddningspersonal

Handskar (EN 374). Skyddsklädsel (EN 14605 eller EN 13034).

Lämpliga skyddskläder

Se avsnitt 8.2

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Uppgift saknas

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Skyffla upp ämnet.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förvara åtskild från öppen låga/hetta. Normal hygien.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.2.1 Säkerhetskrav vid lagring:

Följ de lagliga normerna.

7.2.2 Förvaras åtskilt från:

Värmekällor, oxidationsmedel, (starka) syror.

7.2.3 Lämpligt förpackningsmaterial:

Uppgift saknas

7.2.4 Olämpligt förpackningsmaterial:

Uppgift saknas

7.3 Specifik slutanvändning

Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Se information från tillverkaren.

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Exponering på arbetsplatsen

a) Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Om gränsvärden ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan.

EU

Damm från hårda träslag	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Tvingande yrkeshygieniskt gränsvärde)	2 mg/m ³ (1)
Formaldehyd	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Tvingande yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.3 ppm (2)
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Tvingande yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.37 mg/m ³ (2)
	Korttidsvärde (Tvingande yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.6 ppm
	Korttidsvärde (Tvingande yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.74 mg/m ³

(1) (9): Inhalerbar fraktion: Om damm från hårda träslag är blandat med annat trädamm, ska gränsvärdet gälla allt trädamm i blandningen.
(2) (13): Gränsvärdet 0,62 mg/m³ eller 0,5 ppm (3) för sektorerna för hälso- och sjukvård, begravningstjänster och balsamering till och med den 11 juli 2024

Belgien

Aldéhyde formique	Korttidsvärde	0.3 ppm (1)
	Korttidsvärde	0.38 mg/m ³ (1)
Bois (poussières de): tous les types sauf Thuja plicata	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h	1 mg/m ³
Verres (fibres ou poussières de)	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h	10 mg/m ³

(1) M: La mention "M" indique que lors d'une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d'intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que l'exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période d'échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période d'échantillonnage.

Nederländerna

Formaldehyde	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Offentligt yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.12 ppm (1)
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Offentligt yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.15 mg/m ³ (1)
	Korttidsvärde (Offentligt yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.41 ppm
	Korttidsvärde (Offentligt yrkeshygieniskt gränsvärde)	0.5 mg/m ³
Hardhoutstof	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Offentligt yrkeshygieniskt gränsvärde)	2 mg/m ³ (2)

(1) Sensibilisatie van de huid

(2) Definitie van hardhout volgens de International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hout van bedektzadigen = hardhout. Als stof van hardhout wordt gemengd met ander houtstof geldt de grenswaarde voor hardhoutstof voor alle houtstof in dat mengsel.

Frankrike

Bois (poussières de)	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	1.00 mg/m ³
Formaldéhyde	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	0.3 ppm
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	0.37 mg/m ³
	Korttidsvärde (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	0.6 ppm
	Korttidsvärde (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	0.74 mg/m ³
Poussières réputées sans effet spécifique	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	0.9 mg/m ³ (1)
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	4 mg/m ³ (2)

(1) La valeur limite concerne la fraction alvéolaire

(2) La valeur limite concerne la fraction totale

Tyskland

Allgemeiner Staubgrenzwert: Alveolengängige Fraktion	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TRGS 900)	1.25 mg/m ³ (1)
Allgemeiner Staubgrenzwert: Einatembare Fraktion	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TRGS 900)	10 mg/m ³ (2)
Formaldehyd	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TRGS 900)	0.3 ppm (3)
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TRGS 900)	0.37 mg/m ³ (3)
Hartholzstaub	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TRGS 900)	2 mg/m ³ (4)
Bei einer Mischung von Hartholzstäuben mit anderen Holzstäuben gilt der Arbeitsplatzgrenzwert für Hartholzstaub für sämtliche in der Mischung enthaltenen Holzstäube. Formale Umsetzung der Richtlinie 2017/2398/EU.		

(1) Alveolengängige Fraktion

(2) Einatembare Fraktion; UF: 2 (II)

Reviderad for: 4; 7; 8; 10; 12; 15

Utgivningsdag: 2022-09-28

Revideringsdatum: 2025-12-05

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67952

3 / 10

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

(3) UF: 2 (I)

(4) Einatembare Fraktion

Österrike

Formaldehyd	Tagesmittelwert (MAK)	0.3 ppm
	Tagesmittelwert (MAK)	0.37 mg/m ³
	Kurzzeitwert Mow (MAK)	0.6 ppm
	Kurzzeitwert Mow (MAK)	0.74 mg/m ³
Holzstaub	Tagesmittelwert (TRK)	2 mg/m ³ (1)

(1) Einatembare Fraktion

UK

Formaldehyde	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	2 ppm
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	2.5 mg/m ³
	Korttidsvärde (Workplace exposure limit (EH40/2005))	2.5 mg/m ³
	Korttidsvärde (Workplace exposure limit (EH40/2005))	2 ppm
Hardwood dust	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	3 mg/m ³ (1)
Inhalable dust	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	10 mg/m ³
Respirable dust	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	4 mg/m ³
Softwood dust	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (Workplace exposure limit (EH40/2005))	5 mg/m ³

(1) Inhalable fraction

Sverige

Damm från hårda träslag (lövträ), inhalerbar fraktion	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h	2 mg/m ³
Damm från mjuka träslag (barrträ), inhalerbar fraktion	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h	2 mg/m ³
Formaldehyd	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h	0.3 ppm
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h	0.37 mg/m ³
	Korttidsvärde	0.6 ppm
	Korttidsvärde	0.74 mg/m ³

USA (TLV-ACGIH)

Formaldehyde	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TLV - Adopted Value)	0.1 ppm
	Korttidsvärde (TLV - Adopted Value)	0.3 ppm
Particles (insoluble or poorly soluble) not otherwise specified	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TLV - Adopted Value)	10 mg/m ³ (1)
	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TLV - Adopted Value)	3 mg/m ³ (2)
Wood dusts: All other species	Tidsvägt genomsnittligt gränsvärde 8 h (TLV - Adopted Value)	1 mg/m ³ (1)

(1) (I): Inhalable fraction

(2) (R): Respirable fraction

b) Nationella biologiska gränsvärden

Om gränsvärden ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan.

8.1.2 Provtagningsmetoder

Produktnamn	Test	Nummer
Formaldehyde (Aldehydes, screening)	NIOSH	2539
Formaldehyde (organic and inorganic gases by Extractive FTIR)	NIOSH	3800
Formaldehyde on Dust (Textile or Wood)	NIOSH	5700
Formaldehyde	ASTM	D5197
Formaldehyde	NIOSH	2016
Formaldehyde	NIOSH	2539
Formaldehyde	NIOSH	2541
Formaldehyde	NIOSH	3500
Formaldehyde	OSHA	1007
Formaldehyde	OSHA	52

8.1.3 Gällande gränsvärden vid användning av ämnet eller blandningen som avsett

Om gränsvärden ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan.

8.1.4 Tröskelvärden

Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan.

8.1.5 Control banding

Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan.

8.2 Begränsning av exponeringen

Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning.

Reviderad for: 4; 7; 8; 10; 12; 15

Utgivningsdag: 2022-09-28

Revideringsdatum: 2025-12-05

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67952

4 / 10

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Förvara åtskild från öppen låga/hetta. Mät koncentrationen i luften regelbundet. Utför arbeten med produkten utomhus/vid avluftningsanordning under ventilerings eller med andningsskydd.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Normal hygien. Ät, drick och rök inte under arbetet.

a) Andningsskydd:

Behövs inte andningsskydd i normala bruksomständigheterna. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Vid dammbildning: dammskyddsmask med filtertyp P1.

b) Handskydd:

Skyddshandskar mot kemikalier (EN 374).

c) Ögonskydd:

Behövs inte under normala användningsomständigheterna. Vid dammbildning: tätslutande skyddsglasögon (EN 166).

d) Hudskydd:

Skyddsklädsel (EN 14605 eller EN 13034).

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen:

Se avsnitt 6.2, 6.3 och 13

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Hårt fast ämne
Färg	Färgvariabel, beroende på sammansättningen
Lukt	Inga tillgängliga uppgifter om lukt
Luktröskel	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen
Smältpunkt	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen
Kokpunkt	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen
Brandfarlighet	Inte klassificerat som brandfarligt
Explosionsgräns	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen
Flampunkt	Ej tillämpligt (fast ämne)
Självantändningstemperatur	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen
Sönderfallstemperatur	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen
pH	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen
Kinematisk viskositet	Ej tillämpligt (fast ämne)
Dynamisk viskositet	Ej tillämpligt (fast ämne)
Löslighet	Vatten ; olöslig
Log Kow	Ej tillämpligt (vara)
Ångtryck	Ej tillämpligt (fast ämne)
Absolut densitet	$\geq 800 \text{ kg/m}^3$
Relativ densitet	≥ 0.8
Relativ ångdensitet	Ej tillämpligt (fast ämne)
Partikelstorlek	Inga uppgifter tillgängliga i litteraturen

9.2 Annan information

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement	Klass Cfl-s1 enligt EN 9239-1
--	-------------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Uppgift saknas.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala omständigheter.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Uppgift saknas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Försiktighetsåtgärder

Förvara åtskild från öppen låga/hetta.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel, (starka) syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning: bildas CO, CO₂ och små mängder av formaldehyd.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

11.1.1 Testresultat

Akut toxicitet

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Slutsats

Ej klassificerad för akut toxicitet

Korrosion/irritation

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Slutsats

Ej klassificerad som irriterande för andningsorganen

Ej klassificerad som irriterande för huden

Ej klassificerad som irriterande för ögonen

Luftvägs-/hudsensibilisering

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Slutsats

Ej klassificerad som sensibiliserande vid inandning

Ej klassificerad som sensibiliserande för huden

Specifik organtoxicitet

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Slutsats

Ej klassificerad för subkronisk toxicitet

Mutagenitet i könsceller (in vitro)

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Mutagenitet i könsceller (in vivo)

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Slutsats

Ej klassificerad för mutagen eller genotoxisk toxicitet

Cancerogenitet

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Slutsats

Ej klassificerad för karcinogenitet

Reproduktionstoxicitet

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Slutsats

Ej klassificerad för reproduktions- eller utvecklingstoxicitet

Fara vid aspiration

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Ej klassificerad för aspirationstoxicitet

Toxicitet andra effekter

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Inga (test)data tillgängliga

Kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Hudutslag/inflammation.

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

11.2 Information om andra faror
Inga tecken på endokrinstörande egenskaper

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial
Inga (test)data tillgängliga

Slutsats
Inte klassificerat som miljöfarligt enligt kriterierna i Förordning (EG) nr 1272/2008

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Vatten
Uppgift om bionedbrytbarhet i vatten saknas

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

Log Kow				
Metod	Anmärkning	Värde	Temperatur	Bestämning av värde
	Ej tillämpligt (vara)			

Slutsats
Uppgift om bioackumulation saknas

12.4 Rörlighet i jord

Inga (test)data om mobiliteten för komponenten/komponenterna tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Till följd av otillräckliga data kan inget besked ges ifall beståndsdelarna uppfyller kriterierna i PBT och vPvB enligt bilaga XIII av Förordning (EG) nr 1907/2006.

12.6 Hormonstörande egenskaper
Inga tecken på endokrinstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter
PMT bedömning
Till följd av otillräckliga data kan inget besked ges ifall beståndsdelarna uppfyller kriterierna i PMT och vPvM enligt bilaga I av Förordning (EG) nr 1272/2008

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial
Växthusgaser
Inga av de kända komponenterna finns upptagna i förteckningen över fluorerade växthusgaser (förordning (EU) nr 2024/573)
Ozonnedbrytande potential (ODP)
Ej klassificerat som farligt för ozonskiktet (Förordning (EG) nr 2024/590)

AVSNITT 13: Avfallshantering

Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
13.1.1 Bestämmelser rörande avfall
Europeiska unionen
Kan betraktas som ofarligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG, ändrad genom Förordning (EU) nr 1357/2014 och Förordning (EU) nr 2017/997. Avfallskoden måste anvisas av användaren, helst i samråd med berörda (miljö-) myndigheter.
13.1.2 Metod för bortskaffande
Avlägsna avfall med iakttagande av lokala och/eller nationella föreskrifter. Släpp inte ut i avlopp eller miljö. För bort till en behandlingsanläggning.
13.1.3 Förpackning/Behållare
Uppgift saknas

AVSNITT 14: Transportinformation

Väg (ADR), Järnväg (RID), Inre vattenvägar (ADN), Havet (IMDG/IMSBC), Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer	
Transport	Inte underkastad
14.2 Officiell transportbenämning	
14.3 Faroklass för transport	
Farlighetsnummer	
Klass	
Klassificeringskod	

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

14.4 Förpackningsgrupp

Pakningsgrupp	
Etiketter	

14.5 Miljöfaror

Symbolen för miljöfarliga ämnen	nej
---------------------------------	-----

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särbestämmelser	
Begränsade mängder	

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bilaga II till MARPOL 73/78	Ej tillämpligt
-----------------------------	----------------

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europeisk lagstiftning:

FOF-halten Direktiv 2010/75/EU

FOF-halten	Anmärkning
	Klass E1, enligt EN 717

Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (Direktiv 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG och ändringar)

Produktnamn	Hudsensibilisering
Formaldehyd	Ämnet kan orsaka hudsensibilisering

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Inte föremål för EU-direktiv 2012/18 (Seveso III)

REACH Kandidatförteckning

Ingår inte i kandidatförteckningen med ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande (Artikel 59 till Förordning (EG) nr 1907/2006)

REACH Bilaga XIV - Tillstånd

Ingår inte i bilaga XIV av förordning (EG) nr 1907/2006: förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd

REACH Bilaga XVII - Begränsning

Föremål för begränsningar av Bilaga XVII till Förordning (EG) nr 1907/2006: begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor.

	Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning	Villkor
· Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial	Trämjöl	1. Får inte användas i skämtartiklar eller i blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, t.ex. nyspulver och stinkbomber. 2. Skämtartiklar, eller blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden. 3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte stinkbomber som innehåller högst 1,5 ml vätska.
· Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial	De ämnen som förtecknas i kolumn 1 i tabellen i tillägg 12	1. Får inte släppas ut på marknaden efter den 1 november 2020 i något av följande: a) Kläder eller tillbehör till kläder, b) textilier som inte är kläder och som under rimligen förutsebar användning kommer i kontakt med människors hud i motsvarande utsträckning som kläder, och c) skodon om kläderna, tillbehören till kläderna, textilierna som inte är kläder eller skodonen ska användas av konsumenter och ämnet, mätt i homogent material, förekommer i en lika hög eller högre koncentration än den som anges för det ämnet i tillägg 12. 2. Genom undantag i samband med utsläppande på marknaden av formaldehyd [CAS-nr 50-00-0] i jackor, rockar eller möbelklädsel ska den relevanta koncentrationen vid tillämpning av punkt 1 vara 300 mg/kg under perioden 1 november 2020–1 november 2023. Därefter ska den koncentration som anges i tillägg 12 gälla. 3. Punkt 1 ska inte gälla för a) kläder, tillbehör till kläder eller skodon, eller delar av kläder, tillbehör till kläder eller skodon, som utslutande är tillverkade av äkta läder, päls eller hud, b) icke-textila fästaneländningar och icke-textila dekorativa element, och c) begagnade kläder, tillbehör till kläder, textilier som inte är kläder eller skodon. d) heltäckningsmattor och golvbeläggning av textilmateriel för inomhusbruk, mattor och löpare 4. Punkt 1 ska inte gälla för kläder, tillbehör till kläder, textilier som inte är kläder eller skodon inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 (*) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 (**). 5. Punkt 1 b ska inte gälla för engångstextilier. Med engångstextilier avses textilier som är utformade för att användas endast en gång eller under en begränsad tid och som inte är avsedda för efterföljande användning i samma eller liknande syfte. 6. Punkterna 1 och 2 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella striktare begränsningar som anges i denna bilaga eller i annan tillämplig unionslagstiftning. 7. Kommissionen ska se över undantaget i punkt 3 d och vid behov ändra punkten.
· Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial	Formaldehyd och formaldehydavgivande ämnen	1. Får inte släppas ut på marknaden i varor efter den 6 augusti 2026 om koncentrationen av formaldehyd, under de testförhållanden som anges i tillägg 14, som avges från dessa varor överskrider a) 0,062 mg/m3 för möbler och träbaserade varor, b) 0,080 mg/m3 för andra varor än möbler och träbaserade varor. Första stycket ska inte gälla

Reviderad for: 4; 7; 8; 10; 12; 15

Utgivningsdag: 2022-09-28

Revideringsdatum: 2025-12-05

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67952

8 / 10

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

a) varor i vilka formaldehyd eller formaldehydavgivande ämnen uteslutande förekommer naturligt i de material av vilka varorna har framställts,
b) varor som uteslutande är avsedda för utomhusbruk under förutsebara förhållanden,
c) varor i byggnader som uteslutande används utanför byggnadens skal och fuktspärr och som inte avger formaldehyd till inomhusluften,
d) varor som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning, såvida inte formaldehyd som avges från dem leder till att allmänheten exponeras under förutsebara användningsförhållanden,
e) varor för vilka begränsningen i post 72 är tillämplig,
f) varor som är biocidprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1)).
g) varor som omfattas av förordning (EU) 2017/745,
h) personlig skyddsutrustning enligt förordning (EU) 2016/425,
i) varor avsedda att direkt eller indirekt komma i kontakt med livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1935/2004,
j) begagnade varor.
2. Får inte släppas ut på marknaden i vägfordon efter den 6 augusti 2027 om koncentrationen av formaldehyd, under de provningsförhållanden som anges i tillägg 14, inuti dessa fordon överskrider 0,062 mg/m³
Första stycket ska inte gälla
a) vägfordon som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning, såvida inte koncentrationen av formaldehyd inuti sådana fordon leder till att allmänheten exponeras under förutsebara användningsförhållanden,
b) begagnade fordon.

Nationell lagstiftning Belgien

Ytterligare klassificering	Aldéhyde formique; C; La mention "C" signifie que l'agent en question relève du champ d'application de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques au travail. Bois (poussières de): tous les types sauf Thuja plicata; C; La mention "C" signifie que l'agent en question relève du champ d'application de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques au travail.
----------------------------	--

Nationell lagstiftning Nederländerna

Waterbezwaarlijkheid	Ej tillämpligt (vara)
SZW - Lijst van kankerverwekkende stoffen	formaldehyde; Opgenomen in SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

Nationell lagstiftning Frankrike

Catégorie cancérogène	Bois (poussières de); (7); Procédé cancérogène cité à l'arrêté du du 26 octobre 2020 modifié. Formaldéhyde
Catégorie mutagène	Formaldéhyde; M2

Nationell lagstiftning Tyskland

WGK	Ej tillämpligt (vara)
TRGS900 - Risiko der Fruchtschädigung	Formaldehyd; Y; Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes nicht befürchtet zu werden
Sensibilisierende Stoffe	Formaldehyd; Sh; Hautsensibilisierende Stoffe
TRGS905 - Krebserzeugend	Holzstaub (ausgenommen Hartholzstaub, siehe dazu TRGS 906); 2
TRGS900 - Kanzerogener Stoff	Formaldehyd

Nationell lagstiftning Österrike

Krebserzeugend	Formaldehyd; III A2 Holzstaub; III C
Gefahr der Sensibilisierung der Haut	Formaldehyd; Sh Holzstaub; S
Gefahr der Sensibilisierung der Atemwege	Holzstaub; S

Nationell lagstiftning UK

Carcinogen	Hardwood dust; Carc
Respiratory sensitisation	Softwood dust; Sen Hardwood dust; Sen

Nationell lagstiftning Sverige

Upptas genom huden	Formaldehyd; H
Cancerframkallande	Formaldehyd; C Damm från hårda träslag (lövträ), inhalerbar fraktion; C
Sensibiliserande	Formaldehyd; S

Andra relevanta uppgifter

TLV - Carcinogen	Formaldehyde; A1 Wood dusts: carcinogenicity - Oak and beech; A1 Wood dusts: carcinogenicity - All other woods; A4
------------------	--

Reviderad for: 4; 7; 8; 10; 12; 15

Utgivningsdag: 2022-09-28

Revideringsdatum: 2025-12-05

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67952

9 / 10

Laminate: Unilin, Quick-Step, Pergo, IVC Commercial

IARC - klassificering	1; Formaldehyde
TLV - Skin Sensitisation	Formaldehyde; SEN; Sensitization
TLV - Respiratory Sensitisation	Formaldehyde; SEN; Sensitization

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemisk säkerhetsbedömning krävs.

AVSNITT 16: Annan information

(*)	FIRMINRE KLASSIFIKATION AV BIG
ADI	Acceptable daily intake
AOEL	Acceptable operator exposure level
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BEI	Biologiska Exponeringsindex
CLP (EU-GHS)	Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa)
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
EC10	Effect Concentration 10 %
EC50	Effect Concentration 50 %
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
GLP	Good Laboratory Practice
HS	Harmoniserat system för nomenklatur, ett standardiserat internationellt system för klassificering av varor inom ramen för konventionen om Harmoniserade systemet, som utarbetats av Världstullorganisationen
LC0	Lethal Concentration 0 %
LC50	Lethal Concentration 50 %
LD50	Lethal Dose 50 %
LOAEC/LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Concentration/Lowest Observed Adverse Effect Level
NOAEC/NOAEL	No Observed Adverse Effect Concentration/No Observed Adverse Effect Level
NOEC/NOEL	No Observed Effect Concentration/No Observed Effect Level
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistent, Bioackumulerbar & Toxisk
PNEC	Predicted No Effect Concentration
STP	Sludge Treatment Process
vPvB	very Persistent & very Bioaccumulative

Detta produktsäkerhetsinformationsblad innehåller information om egenskaperna för särskilda ämnen, beredningar eller blandningar som beskrivs i artikeln. Produktsäkerhetsinformationsbladet ger inga kvalitetsspecifikationer för de aktuella ämnena/beredningarna/blandningarna. Att följa anvisningarna i detta produktsäkerhetsinformationsblad fritar inte användaren från plikten att vidta alla åtgärder som sunt förnuft, regleringar, tillverkarens riktlinjer och rekommendationer föreskriver i sammanhanget, eller som är nödvändiga och/eller nyttiga vid de konkreta användningsförhållandena. Produktsäkerhetsinformationsbladet består endast av riktlinjer och rekommendationer. Informationen i detta produktsäkerhetsinformationsblad bygger på de data och prov som BIG har mottagit. Säkerhetsdatabladet har sammanställts efter bästa förmåga och i överensstämmelse med den vid detta tillfälle tillgängliga kunskapen. Med jämna mellanrum sammanställs nya produktsäkerhetsinformationsblad. Endast de allra senaste versionerna får användas. Om inte annat anges uttryckligen på produktsäkerhetsinformationsbladet, gäller informationen inte för andra ämnen, inte ens om de är snarlika. BIG garanterar inte att den förmedlade informationen är korrekt eller fullständig, och kan inte hållas ansvarig för ändringar utförda av tredje part. Detta produktsäkerhetsdatablad ska endast användas inom Europeiska unionen, Schweiz, Island, Norge och Liechtenstein. All användning utanför detta område sker på egen risk. Användningen av detta produktsäkerhetsinformationsblad är föremål för de licensvillkor och ansvarsbegränsande villkor som regleras i avtalet mellan BIG och tillverkaren av denna produkt, eller om detta inte är tillämpligt, av BIG:s allmänna villkor. All immateriell äganderätt för detta blad är BIG:s egendom, spridning och reproduktion är begränsad. Rådgör med ovan nämnda överenskommelser/licensavtal med BIG för detaljer.

Reviderad för: 4; 7; 8; 10; 12; 15

Utgivningsdag: 2022-09-28

Revideringsdatum: 2025-12-05

Revideringsnummer: 0100

BIG-nummer: 67952

10 / 10