

# NYLONPLUGG N

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten, fulltegel. För porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong mm, använd ESSVE Nylonplugg NL.

## BESKRIVNING

Utåtställda vridspärrar hindrar Nylonpluggen från att rotera. Nylonpluggen har ingen krage, vilket gör den lämplig för genomsticksmontage. Pluggen är tillverkad i högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30°C och +100°C.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

## MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning.


## MONTERING



1. Borra hål enligt tabell  
Praktisk lastförmåga.




2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.



Betong



Lättbetong



Tegel



Natursten

## Artiklar

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
300000	20 mm	4 mm	30 mm	2,0 - 3,5	ESSBOX 102	200 ST
110001	25 mm	5 mm	35 mm	2,5 - 4,0	ESSBOX 102	100 ST
110003	30 mm	6 mm	40 mm	3,5 - 5,0	ESSBOX 202	100 ST
110005	40 mm	8 mm	50 mm	4,5 - 6,0	ESSBOX 203	100 ST
110007	50 mm	10 mm	60 mm	6,0 - 8,0	ESSBOX 203	50 ST
110009	60 mm	12 mm	70 mm	8,0 - 10	ESSBOX 202	25 ST
300021	70 mm	14 mm	80 mm	10 - 12	ESSBOX 203	20 ST
300013	80 mm	16 mm	90 mm	12 - 14	ESSBOX 203	10 ST

## Storpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
9110007	50 mm	10 mm	60 mm	6 - 8	Kartong	2500 ST