

FORMPLYWOOD

FILMBELAGD PLYWOOD FÖR FORMSÄTTNING VID BETONGGJUTNING,
TILLFÄLLIGA AVSKÄRMNINGAR, PÅKÖRNINGSSKYDD, LAGERINREDNING.

BOA

SKIVOR TILL BYGGET

FORMPLYWOOD

PRODUKTBESKRIVNING

Formplywood är en formstabil och slitstark plywoodskiva avsedd för formsättning vid betonggjutning samt andra tekniska applikationer. Skivan är uppbyggd av korsvis limmade fanerskikt och belagd med en slitstark fenolfilm som ger en jämn och tålig yta.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Kärna i Acacia eller Eucalyptus
- Tillverkad av korsvis limmade fanerskikt
- Limmad med vatten- och väderbeständigt fenolharts (WBP)
- Ytbelagd med fenolfilm (160g/m² resp. 120g/m²)
- Filmen består av impregnerad pappersstomme med fenolharts
- Kanter förseglade med akrylfärg för att minska fuktupptagning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsedd att användas utomhus till formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Slät och slitstark yta för upprepade gjutningar
- Formstabil konstruktion
- Hög hållfasthet och styvhet
- Motståndskraftig mot fukt vid korrekt hantering
- Lätt att bearbeta med vanliga träbearbetningsverktyg

ANVÄNDNING OCH LIVSLÄNGD

Antalet användningar påverkas av skivans uppbyggnad, fenolfilmens tjocklek samt hantering, rengöring och lagring.

Typiska riktvärden:

- Acacia: upp till ca 8 användningar
- Eucalyptus: upp till ca 15 användningar

Angivna värden är uppskattningar och utgör ingen garanti.

HANTERING OCH UNDERHÅLL

- Kapade kanter och håltagningar ska alltid förseglas med vattenfast färg
- Rengör skivan efter varje användning
- Använd formolja eller vatten och borste
- Använd aldrig stålborste eller vassa verktyg som kan skada ytan

FÖRVARING

- Förvaras torrt och plant
- Vid utomhuslagring ska skivorna täckas
- Undvik snabb uttorkning av fuktig plywood

SORTIMENT

FORMPLYWOOD PREMIUM - EUCALYPTUS

WBP-limmad, 120 g fenolfilm, kantförseglad

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
1200 x 2500	12, 15, 18, 21
600 x 2500	12
1200 x 1200	12

FORMPLYWOOD BASIC - ACACIA

WBP-limmad, 160 g fenolfilm, kantförseglad

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
1200 x 2500	12, 15, 18, 21
600 x 2500	12
1200 x 1200	12

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra formplywood

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET