

SPIKPLUGG MED KRAGE, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement/hålsten.


BESKRIVNING

En specialkamgångad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon.


MONTERINGSANVISNING

För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen och pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in. Spikens huvud har ett Pozidrive-kryss. Spikpluggen kan därmed lätt demonteras. Se monteringsanvisning.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304831	5 mm	27 mm	7 mm	5 mm	32 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304833	6 mm	32 mm	5 mm	6 mm	37 mm	27 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304835	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304837	6 mm	67 mm	37 mm	6 mm	72 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304839	6 mm	80 mm	50 mm	6 mm	85 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304841	8 mm	60 mm	20 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
511367	8 mm	60 mm	25 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 103 med hängare	15 ST