G120
G120

C2/NPG

PAN

CARB2 P

HB02

Datum: 24/03/2025
Uhrzeit: 17:50

TPC – 18

AB79T14193

MDF BASIC E05/CARB2 NPG
G120 S [illegible] P – – –

1554 KG

6625281709

91HB0237002930003112440312122 0

21AB79T14193

(UN) 29

Information on packaging disposal: https://www.sonaearauco.com/downloads/

CE

Sonae Arauco Deutschland GmbH
Grecostraße 1, 49716 Meppen
Werk Meppen
19

DoP No. 2.662.21.05

EN 13986:2004 + A1:2015
Leicht – MDF für die Innenverwendung als nichttragendes Bauto
im Trockenbereich (EN 622 – 5 Typ L – MDF)

L – MDF [illegible] E1
Produktyp: AB79T

Formaldehydabgabe	E1
Brandverhalten	E
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	< = 5 ppm
Wasserdampfdurchlässigkeit #	nass12 trocken20
Schallabsorption # :	0.10 / 0.20
Wärmeleitfähigkeit #	0.10
Dauerhaftigkeit:	
– Querzug,Quellung:	L – MDF
– biologisch:	1

weitere Informationen entnehmen Sie bitte der DoP:
www.sonaearauco.com/dop

Certified/Certifié EPA TSCA TITLE/TITRE VI and/et CARB2: TPC 18: Compliant/Conforme E05 ChemVerbotsV