



jalas® TEMPUS 5668

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S1P, SRC

Se mer

BEKVÄM SKYDDSSKO MED BOA FIT SYSTEM

Ventilerande, sportig och bekväm skyddssko med exceptionellt ESD-skydd. Avancerad stötdämpning med PORON XRD, BOA® Fit System, tåhätta och spiktrampskydd i mjukt textilmaterial. Den väl beprövade yttersulan har ett mycket effektivt greppmönster och är gjord av ett speciellt nitrilgummi för hög hållbarhet.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Mycket luftig
- Extra bra stötdämpning
- Extremt lätt

FUNKTIONER

- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- ESD
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Andas

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. xrd PROTECTION

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker, Halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Torra miljöer, Rena miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)
PASSFORM Smal/Normal
KOLLEKTION Tempus
OVANDELSMATERIAL Microfiber, PU-belagt läder, Textil
TÅHÄTTA MATERIAL Stål
FODERMATERIAL Polyester, polyamid
INNERSULA JALAS 8104 FX2 Pro Slim
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL EVA
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 0.96 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S1P, SRC

FUNKTIONER

- Ståltåhätta
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Oljebeständig yttersula
- Stötdämpande
- Antistatiska egenskaper
- ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.