


SEXKANTSKRUV, HELGÄNGAD, DIN 933, ROSTFRI SYRAFAST A4-80

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Sexkantsskruv är avsedd för montering av stål eller trädetaljer tillsammans med mutter och bricka, eller direkt i gängade hål tillsammans med bricka.

MONTERINGSANVISNING

För att ett skruvförband ska fungera riktigt och kunna motstå stora statiska eller växlande krafter under lång tid måste skruvarna förspännas, t.ex. genom åtdragning med ett givet moment. Förspänningen ska normalt hållas på en sådan nivå, att den sammansatta spänningen i skruven ej överskrider skruvmaterialets sträckgräns.



Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus

A4

Artiklar

Art nr	Dim.	Längd	Gänglängd	Produktmått k	Hylsa	Förpackning	Innehåll
10002002	M5	20 mm	20 mm	3,5	8 mm	ESSBOX 202	100 ST
10002006	M5	30 mm	30 mm	3,5	8 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002007	M5	40 mm	40 mm	3,5	8 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002008	M5	50 mm	50 mm	3,5	8 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002009	M5	60 mm	60 mm	3,5	8 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002010	M5	70 mm	70 mm	3,5	8 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002012	M6	16 mm	16 mm	4	10 mm	ESSBOX 202	100 ST
10002013	M6	20 mm	20 mm	4	10 mm	ESSBOX 202	100 ST
10002014	M6	30 mm	30 mm	4	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002015	M6	40 mm	40 mm	4	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002016	M6	50 mm	50 mm	4	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002017	M6	60 mm	60 mm	4	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002024	M8	20 mm	20 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002025	M8	30 mm	30 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002026	M8	40 mm	40 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002027	M8	50 mm	50 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002028	M8	60 mm	60 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002037	M10	30 mm	30 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002038	M10	40 mm	40 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002039	M10	50 mm	50 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002040	M10	60 mm	60 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 204	50 ST
10002048	M12	40 mm	40 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 203	25 ST
10002049	M12	50 mm	50 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 203	25 ST
10002050	M12	60 mm	60 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 203	25 ST