

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒

Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556201978501-36	11
Upprättad:	Senast sparad:
2026-08-31 14:28:08	2026-08-31 14:28:49
Ändringen avser:	
Justering av certifikat	

Regina - Målade vägg- och takskivor i MDF

Varunamn:

Regina - Målade vägg- och takskivor i MDF

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040437612400, 7040437612417, 7040437612431, 7040437612448, 7040437612455, 7040437612462, 7040437612479, 7040437612509, 7040437612639, 7040437612646, 7040437612653, 7040437612677, 7040437630954, 7040437630961, 7040437635737, 7040437635744, 7040437635751, 7040437648119, 7040437649598, 7040437649604, 7040437649611, 7040437649628, 7040437649635, 7040437649642, 7040437649659, 7040437649666, 7040437649673, 7040437649680, 7040437649697, 7040437649703, 7040437649727, 7040437649994, 7040437650006, 7040437653823, 7040437716252, 7040437725186

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01210
BSAB96	KEG.21

Varubeskrivning:

Moelvans panelskivor i MDF är lätta att hantera och montera för såväl proffs som hemma-snickaren. Monteringens görs med s k dold infästning d v s inga synliga spikar. I Regina-sortimentet ingår profilerade panelskivor för både tak och vägg. Panelerna kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Komplettera med bröstlist, sockel och taklist i MDF för att skapa ditt goda rum.

PrestandadeklARATIONER:	PrestandadeklARATIONsnummer:
Ja	CPR1096, CPR1102

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

781 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inga medvetet tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Grund 1
Vikt% av produkt	=0.038

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	(1-metyl-1,2-etandiyI)bis[oxi (metyl-2,1-etandiyI)]diakrylat	0.0058<x<0.006	42978-66-5	Tillståndsförteckningen
	4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro□ 2,3-epoxypropane, esters wit	0.0058<x<0.006	55818-57-0	
	Akrylharts	0.001<x<0.0012	N/A	
	Glycerol, propoxylerade, estrar med akrylsyra	0.001<x<0.0012	52408-84-1	
	N-formylmorfolin	0.0001<x<0.00012	4394-85-8	
	Trimetylolpropan, etoxilerade, akrylsyraester	0.0058<x<0.006	28961-43-5	

CAS	H-fras	Exponering
42978-66-5	H315 - Skin Irrit. 2	
42978-66-5	H317 - Skin. Sens. 1	
42978-66-5	H319 - Eye Irrit. 2	
42978-66-5	H335 - STOT SE 3	
42978-66-5	H411 - Aquatic Chronic 2	
55818-57-0	H317 - Skin. Sens. 1	
55818-57-0	H411 - Aquatic Chronic 2	
	H319 - Eye Irrit. 2	

52408-84-1	H317 - Skin. Sens. 1
52408-84-1	H319 - Eye Irrit. 2
4394-85-8	H317 - Skin. Sens. 1
28961-43-5	H317 - Skin. Sens. 1
28961-43-5	H319 - Eye Irrit. 2
28961-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3

Komponent	Grund 2	Vikt% av produkt	=0.03
-----------	---------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Filler	0.005<x<0.01	N/A	
	Other components	<0.001	N/A	
	Polymer with high molecular weight	0.0138<x<0.014	N/A	
	TiO2	0.009<x<0.0093	N/A	

Komponent	Grundfärg	Vikt% av produkt	=0.123
-----------	-----------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Filler	0.04<x<0.044	N/A	
	Other components	0.0037<x<0.004	N/A	
	Polymer with high molecular weight	0.04<x<0.043	N/A	
	TiO2	0.03<x<0.032	N/A	

Komponent	MDF	Vikt% av produkt
-----------	-----	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Formaldehyd	0.0179<x<0.018	50-00-0	Utfasningsämne
	kondenserat urea	11.79<x<11.8	9011-05-6	
	formaldehyd blandning			
Cellulosa		6.917<x<6.92		
Furu, gran		80.057<x<80.06		
		Kommentar: Lika delar Gran/Furu		
Parafin		1.0247<x<1.025		

Komponent	Toppfärg	Vikt% av produkt	0.017<x<0.02
-----------	----------	------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1-Propanon, 2-hydroxy□ 2-metyl-1-fenyl□	<0.001	7473-98-5	
	Glycerol, propoxylerade, estrar med akrylsyra	0.0037<x<0.004	52408-84-1	

metyl benzoylformat	0.0005<x<0.001	15206-55-0
oxybis(metyl-2,1-etandiyli)diakrylat	0.004<x<0.0043	57472-68-1
Polyesterakrylat	0.0085<x<0.009	N/A
Trimetylolpropan, etoxilerade, akrylsyraester	0.004<x<0.0043	28961-43-5

CAS	H-fras	Exponering
7473-98-5	H302 - Acute Tox. 4	
7473-98-5	H412 - Aquatic Chronic 3	
52408-84-1	H317 - Skin. Sens. 1	
52408-84-1	H319 - Eye Irrit. 2	
15206-55-0	H317 - Skin. Sens. 1	
57472-68-1	H315 - Skin Irrit. 2	
57472-68-1	H317 - Skin. Sens. 1	
57472-68-1	H318 - Eye Dam. 1	
	H315 - Skin Irrit. 2	
	H319 - Eye Irrit. 2	
28961-43-5	H317 - Skin. Sens. 1	
28961-43-5	H319 - Eye Irrit. 2	

Fas	Inbyggd
Komponent	Grund 1
Vikt% av produkt	=0.038

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	(1-metyl-1,2-etandiyli)bis[oxi(metyl-2,1-etandiyli)]diakrylat	0.0058<x<0.006	42978-66-5	Tillståndsförteckningen
	4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro 2,3-epoxypropane, esters wit	0.0058<x<0.006	55818-57-0	
	Akrylharts	0.001<x<0.0012	N/A	
	Glycerol, propoxylerade, estrar med akrylsyra	0.001<x<0.0012	52408-84-1	
	N-formylmorfolin	0.0001<x<0.00012	4394-85-8	
	Trimetylolpropan, etoxilerade, akrylsyraester	0.0058<x<0.006	28961-43-5	

CAS	H-fras	Exponering
42978-66-5	H315 - Skin Irrit. 2	
42978-66-5	H317 - Skin. Sens. 1	
42978-66-5	H319 - Eye Irrit. 2	
42978-66-5	H335 - STOT SE 3	
42978-66-5	H411 - Aquatic Chronic 2	
55818-57-0	H317 - Skin. Sens. 1	
55818-57-0	H411 - Aquatic Chronic 2	
	H319 - Eye Irrit. 2	

52408-84-1	H317 - Skin. Sens. 1
52408-84-1	H319 - Eye Irrit. 2
4394-85-8	H317 - Skin. Sens. 1
28961-43-5	H317 - Skin. Sens. 1
28961-43-5	H319 - Eye Irrit. 2
28961-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3

Komponent	Grund 2	Vikt% av produkt	=0.03
-----------	---------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Filler	0.005<x<0.01	N/A	
	Other components	<0.001	N/A	
	Polymer with high molecular weight	0.0138<x<0.014	N/A	
	TiO2	0.009<x<0.0093	N/A	

Komponent	Grundfärg	Vikt% av produkt	=0.123
-----------	-----------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Filler	0.04<x<0.044	N/A	
	Other components	0.0037<x<0.004	N/A	
	Polymer with high molecular weight	0.04<x<0.043	N/A	
	TiO2	0.03<x<0.032	N/A	

Komponent	MDF	Vikt% av produkt
-----------	-----	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Formaldehyd	0.0179<x<0.018	50-00-0	Utfasningsämne
	kondenserat urea	11.79<x<11.8	9011-05-6	
	formaldehyd blandning			
Cellulosa		6.917<x<6.92		
Furu, gran		80.057<x<80.06		
		Kommentar: Lika delar Gran/Furu		
Parafin		1.0247<x<1.025		

Komponent	Toppfärg	Vikt% av produkt	0.017<x<0.02
-----------	----------	------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1-Propanon, 2-hydroxy□ 2-metyl-1-fenyl□	<0.001	7473-98-5	
	Glycerol, propoxylade, estrar med akrylsyra	0.0037<x<0.004	52408-84-1	

metyl benzoylformat	0.0005<x<0.001	15206-55-0
oxybis(metyl-2,1-etandiy) diakrylat	0.004<x<0.0043	57472-68-1
Polyesterakrylat	0.0085<x<0.009	N/A
Trimetylolpropan, etoxilerade, akrylsyraester	0.004<x<0.0043	28961-43-5

CAS	H-fras	Exponering
7473-98-5	H302 - Acute Tox. 4	
7473-98-5	H412 - Aquatic Chronic 3	
52408-84-1	H317 - Skin. Sens. 1	
52408-84-1	H319 - Eye Irrit. 2	
15206-55-0	H317 - Skin. Sens. 1	
57472-68-1	H315 - Skin Irrit. 2	
57472-68-1	H317 - Skin. Sens. 1	
57472-68-1	H318 - Eye Dam. 1	
	H315 - Skin Irrit. 2	
	H319 - Eye Irrit. 2	
28961-43-5	H317 - Skin. Sens. 1	
28961-43-5	H319 - Eye Irrit. 2	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Poland		.
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Lovene
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

80

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☒ Träråvaror ingår

☒ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC

Referensnummer:

DNV-COC-000538, DNV-CW-000538

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Polen

☒ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97

☒ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

I dagsläget finns ingen EPD för produkten

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Skall lagras inomhus, torrt på en plan yta. Skivorna ska acklimatiseras innan montering.
Se beskrivning på förpackning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

Vid aktiviteter såsom kapning och sågning rekommenderas munskydd och skyddsglasögon. Vid längre bearbetning rekommenderas att använda punktutsug eller dylikt.

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering. Skivorna kan återanvändas vid skonsam demontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

030105 - 05 Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Carcinogens

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.001 mg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Fomaldehyd

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9

Resultat:=0.003 mg/m²h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9

Resultat:=0.035 mg/m²h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**