
ESSVE ISOLERHÅLLARE



Betong



Lättbetong



Tegel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Isolerhållare för montering av isolermaterial i betong, fulltegel, håltegel, lättbetong och lättklinker. Passar isolertjocklekar från 25 till 190 mm och expanderas med ett invändigt stift som slås i vid montering.
Därför ska du välja ESSVE Isolerhållare:

- Passar isolertjocklekar från 25 till 190 mm
- För montering i betong, tegel, lättbetong och lättklinker
- Expanderas med invändigt stift
- Struktur utformad för god vidhäftning av puts
- Extra bricka Ø90 mm finns som tillbehör


BESKRIVNING

ESSVE Isolerhållare är avsedd för montering av isolermaterial i betong, fulltegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.
Isolerhållaren är tillverkad av polypropylen och passar isolertjocklekar från 25 till 190 mm.
Brickans struktur är utformad för att ge största möjliga vidhäftning för puts.
Isolerhållaren expanderas med ett invändigt stift som slås i vid monteringen. Detta ger en kraftig expansion som gör isolerhållaren användbar i flera olika typer av underlag.
Brickans diameter är Ø50 mm.
Som tillbehör finns en extra bricka med diameter Ø90 mm som monteras på isolerhållaren för att ge en större tryckyta. Den är särskilt lämplig vid montering av mjuk isolering.
För beräkning av antal isolerhållare per kvadratmeter bör isolerleverantörens rekommendationer följas, alternativt utförs en provdragning för att fastställa aktuell lastkapacitet.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt rekommenderad dimension för vald isolerhållare.
- För in isolerhållaren genom isoleringen och in i borrhålet.
- Slå in det invändiga stiftet tills isolerhållaren expanderar.
- Vid behov monteras extra bricka Ø90 mm.
- Kontrollera att isolermaterialet sitter korrekt monterat.


MONTERING



1. Borra hål Ø10 mm genom isoleringen in i väggmaterialet. Borrdjup betong min. 40 mm.



2. Tryck in Isolerhållaren tills brickan ligger an mot isoleringen. Slå därefter in stiftet. Vid mjuk isolering trycks extrabrickan fast på isolerhållaren innan montering görs.



3. Montaget är färdigt.

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Borrdia.	Passar isolertjocklek i betong	Passar isolertjocklek i lättbetong	Förpackning	Innehåll
36000	50 mm	70 mm	10 mm	30-40 mm	10-20 mm	Kartong	250 ST
36040	10 mm	90 mm	10 mm	50-60 mm	30-40 mm	Kartong	250 ST
36060	10 mm	110 mm	10 mm	70-80 mm	50-60 mm	Kartong	250 ST
36080	10 mm	130 mm	10 mm	90-100 mm	70-80 mm	Kartong	250 ST
36100	10 mm	150 mm	10 mm	110-120 mm	90-100 mm	Kartong	250 ST
36120	10 mm	180 mm	10 mm	130-140 mm	110-120 mm	Kartong	250 ST