



webertherm 392 hörnlist rulle

- Används med Weber Fasadsystem EF

Om produkten

Therm 392 Hörnlist på rulle tillverkas av hålade slagsega PVC profiler, limmade med skurna armeringsvävsremsor. Väven (ca 160g/m² är slitstark, alkalibeständig, alkohol och vattentålig. Längd: 50m/ rulle

Användningsområde

Therm 392 Hörnlist Rulle används som hörnförstärkning vid fönster och dörrar i Weber Fasadsystem EF.

Underlag

Weber Fasadsystem EF, samt på vissa stommar av Leca och Lättklinkerelement.

Användning

Therm 392 Hörnlist Rulle monteras i samband med putsning av Therm 261 Puttsbruk EF. Pressa in Therm 392 Hörnlist i det färskas putsskiktet och släta ut med stålet, hörnlisten ska vara helt omsluten av bruk. Överlappas minst 100mm.

Produktspecifikation

Lagring	Lagras torrt och skyddat mot UV ljus.
Förpackning	Rulle

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200629037	webertherm 392 hörnlist rulle – 50 m

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.