

GIPSSKRUV GU, BORRSPETS FÖR STÅLREGEL, CORRSEAL

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv GU utvändig med borrspets, är avsedd för montage av gipsskiva utvändigt i yttervägg mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING


ESSVE Gipsskruv GU med borrspets är en skruv med ett platt utanpåliggande huvud. Med denna design så får man ett sk vädersäkert montage innan fasadklädseln monteras. Skruvens utformning uppfyller HusAMA 98 krav på montage av utvändiga skivor av gips, KBC.111.

Skruven är försedd med borrspets vilket gör den lämplig för montage mot stålregel max 2,0 mm. Skruven är av härdat stål med silver CorrSeal ytbehandling, vilket gör den lämplig att använda i utomhusmiljöer. Ytbehandlingen silver CorrSeal uppnår korrosivitetsklass C4.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och bli korrekt utförd bör en skruvdragare med ställbart djupanslag alltid användas. Skruven ska ej försänkas, skivans ytskikt av kartong får ej skadas. Rekommenderat varvtal: 25 - 40 mm 2800 - 6000/min



Stål

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
582125	3,5 mm	25 mm	9 mm	18 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 204	1000 ST	✓
582140	3,5 mm	40 mm	9 mm	33 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	500 ST	✓