Terrasstvätt



Första steget för att få en snygg terrass är tvättning. Terrasstvätt används för rengöring av obehandlade och oljade träytor som terrasser, trätrall, staket och trädgårdsmöbler. Tvätten används lämpligen på underlag såsom furu, gran, ädelträ som teak, ek m.m. Gör iordning terrassen inför utomhussäsongen. Med Terrasstvätt får du en ren och fräsch uteplats fri från smuts, olja och fernissa.

TEKNISK INFORMATION

Materialåtgång	3 m²/l
Innehåller	SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM TOLUENESULFONATE, HYDROXYETHYL CELLULOSE

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Applicering

Blandning: Blanda 1 del produkt till 9 delar vatten alt. en burk Terrasstvätt blandas i 4,5 liter kallt vatten i ett öppet plastkärl under omrörning. Låt blandningen stå i ca 5-10 min och rör om före användning. Blandningen bör förbrukas inom 2-4 timmar. 5 liter färdig brukslösning räcker till ca 13-15 m2 (ca 3 m2/liter).

Applicering: Appliceras flödigt med pensel eller roller, låt verka i 15-30 min. Ädelträytor maximalt 10 min. Lägg på mer ”blandning” vid behov så att ytan hålls fuktig. Vid varmt och soligt väder bör ytan fuktas med vatten innan behandling så att inte blandningen torkar för snabbt.

Tvättning: Bearbeta ytan kraftigt med borste eller högtryckstvätt, skölj omsorgsfullt med vatten. Använd verktyg som inte skrapar (t.ex. skurborste, scotch-brite eller motsvarande). Undvik för höga tryck vid trycktvätt, eftersom åldrat trä kan lätt ta skada. Kraftigt smutsiga/mörknade ytor kan behöva flera behandlingar.

Efterbehandling: Eventuell träfiberresning avlägsnas genom lätt slipning. Tvättade trall- och terrassytor behandlas med Elit Träolja. Ädelträ (möbler) behandlas med Beckers Träolja enligt anvisning.

Viktigt

ALLMÄN INFORMATION: Färdigblandad Terasstvätt kan ha en etsande och blekande effekt på vissa material. Täck över glas, klinker, känsliga växter, textilier och andra ytor som inte ska tvättas. Skölj direkt med vatten om medlet kommer i kontakt med en otäckt yta.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se