

SLAGANKARE EDA, FZB


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Slagankare EDA används för förankringar i betong och natursten, t.ex. vid tillfälliga montage, undertak, kabelstegar och rörstråk. M8 och M10 är även bra för infästning i håldäckselement.


BESKRIVNING

Slagankarna EDA består av en hylsa som är invändigt gängad och konad. I hylsan finns en konformad kil. Vid montering slås kilen ner till botten med hjälp av ESSVEs Slagdorn EDA. Den nedre slitsade delen på slagankaret expanderar och pressas fast i borrhålet.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.




2. Renblås hålet och tryck in slagankaret. För EDA-K kan borrhjulet förlängas med 15mm för att undvika renblåsning.



3. Slå ner kilen med ESSVE slagdorn tills dornets krage ligger an mot slagankaret.



4. Skruva fast detaljen med passande bult. Montaget är färdigt.



Betong



Natursten

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
408004	M8	30 mm	10 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
408006	M10	40 mm	12 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 ST
408008	M12	50 mm	15 mm	55 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 ST
408011	M16	65 mm	20 mm	75 mm	65 mm	ESSBOX 203	20 ST