

Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape



Självklistrande tätskiktssremsa i Kiilto Kerasafe tätskiktssystem



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Självklistrande tätskiktssremsa för smidig tätning av skarvar och ytterhörn i Kiilto KeraSafe tätskiktssystem. Snabb och lätt att installera.

BRUKSANVISNING

Montera alltid självklistrande tätskiktssremsa innan Kerasafe tätskiktsfolie monteras på ett rent och jämnt underlag lämpligt för våtrum. Tryck fast tätskiktssremsan hårt mot underlaget. Säkerställ 100% vidhäftning. Självklistrande tätskiktssremsa ska alltid övertäckas, sprid Kiilto tätskiktsslim som ingår i systemet och montera KeraSafe tätskiktsfolie över tätskiktssremsan direkt i vått lim. Säkerställ 100% vidhäftning. Om självklistrande tätskiktssremsa behöver skarvas måste överlappning vara minst 50 mm och limmas med tätskiktsslim och även överstrykas med tätskiktsslim.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta datablad är baserad på vår egen forskning och praktiska kunskap. De tekniska värdena har fastställts i standardiserade förhållanden. Om de lokala förhållandena skiljer sig från dessa kommer de och arbetssätten att påverka värdena och produktens funktionalitet. Sättet arbetet utförs på har också en betydande inverkan på slutresultatet. Kiilto bär ansvaret för att produktkvaliteten uppfyller våra kvalitetssystem. De lokala förhållandena och arbetssätten ligger dock utanför vår kontroll, och därför kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. För att säkerställa korrekt produktanvändning bör arbetsinstruktionerna och procedurguiden (om tillämpligt) konsulteras.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt med produkten när du applicerar den. Läs produktsäkerhetsdatabladet. Se vår hemsida för information om kassering av produkter och förpackningar.

SKIKTTJOCKLEK	cirka. 0,38 mm
APPLICERINGSTEMPERATUR	+15–25 °C
DENSITET/SPECIFIK VIKT	cirka. 170 g/m ²
TYP/BINDEMEDEL	PE-folie PP fleece
FÖRPACKNINGSGRÖNLEKAR	10 cm x 20 m
FÖRVARING	Oöppnad på torr plats, skyddad från ljus, lägsta lagringstemperatur +1 °C, 2 år.