


LÄTTBETONGSKRUV, KULLRIGT HUVUD, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Lättbetongskruv med kullrigt huvud är utvecklad för säker infästning i lättbetong, hålstén och lättklinker. Skruven monteras direkt i porösa material utan förborrning och passar perfekt för regel-, syll- och inredningsmontage.

Därför ska du välja ESSVE Lättbetongskruv:

- Ingen förborrning krävs i lättbetong och lättklinker
- Kullrigt huvud för säker montering och god anläggning
- CorrSeal ytbehandling, korrosivitetsklass C4
- TX-fäste för effektiv montering och säker kraftöverföring
- Specialdesignad gänga för stark infästning i porösa material
- Registrerad i BASTA och bedömd med Totalt Accepteras i Byggvarubedömningen



Always mount the screw as deep as possible in the light weight concrete. Avoid tightening the screw too hard.



Lättbetong

BESKRIVNING

ESSVE Lättbetongskruv med kullrigt huvud är utvecklad för förankring i porösa material som lättbetong, hålstén och lättklinker, inklusive Leca®, Ytong® och Siporex®. Skruven lämpar sig för applikationer där en säker och hållbar infästning krävs.

Den används bland annat för regelmontage, syllmontage, inredningssnickerier och fastsättning av isolering. Vid behov kan skruven kombineras med bricka för ökad anlaggningsyta vid isolermontage och liknande applikationer.

Den specialutformade gängen är anpassad för porösa byggmaterial och ger ett säkert grepp i lättbetong och lättklinker. Skruven monteras direkt i underlaget utan förborrning, vilket sparar tid och effektiviserar arbetet på byggarbetsplatsen.

ESSVE Lättbetongskruv är tillverkad av härdat stål och försedd med CorrSeal ytbehandling. Skruven uppfyller korrosivitetsklass C4 och lämpar sig för både inom- och utomhusapplikationer där god korrosionsbeständighet krävs.

Skruren är utrustad med TX-fäste som ger säker kraftöverföring och minskar risken för att bitsen slinter vid montering.


ESSVE Lättbetongskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA. Produkten är dessutom bedömd i Byggvarubedömningen med bedömningen Totalt Accepteras.

ESSVE Lättbetongskruv finns även med försänkt huvud samt kullrigt huvud med fläns för olika typer av infästningsbehov.

MONTERINGSANVISNING

- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget av lättbetong, hålstén eller lättklinker.
- Montera skruven direkt i materialet utan förborrning.
- Använd momentskruvdragare med korrekt TX-bits.
- Skruva med lågt varvtal för att minska risken för överdragnig.
- Dra åt tills huvudet ligger an ordentligt mot den monterade detaljen.
- Undvik överdragnig eftersom materialets struktur kan skadas och infästningens lastkapacitet försämräs.
- Om överdragnig uppstår ska ett nytt montage utföras i en ny position.

MONTERING



1. Lättbetongskruven skruvas rakt ner i lättbetongen/-klinkern, ingen förborrning krävs.

Trä: Testa om detaljen behöver förborras eller inte. Faktorer som påverkar förborrning är montage nära virkeskant, om detaljen är tunn, om lättbetongen/lättklinkern är av låg kvalitet etc.

Stål: Vid uppsättning av tunna stålreglar (<0,7 mm) kan man använda sig av ett lättare hammarslag för att stansa ett hål i stålregeln och därefter skruva in skruven.

2. Skruva in Lättbetongskruven min. 100 mm. Använd gärna momentskruvdragare och ett lågt varvtal för att undvika överdragnig. Överdragnig kan innebära att gängen skruvas sönder, vilket gör att lastkapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt montage erfordras. Montaget är sedan klart.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105309	8 mm	65 mm	12 mm	60 mm	5 mm	60 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105311	8 mm	90 mm	12 mm	60 mm	30 mm	60 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST