

SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKT KRAGE, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spikplugg med försänkt krage är avsedd för lättare montage i betong, fulltegel, natursten och håldäckselement. Den förmonterade konstruktionen ger smidig montering och Pozidriv-spåret gör infästningen enkel att demontera vid behov.

Därför ska du välja ESSVE Spikplugg med försänkt krage, FZB:

- Förmonterad plugg och spik
- Lämplig för genomsticksmontage
- Kort expansionsdel för hårda homogena material
- Spikas i och kan skruvas ur vid demontering
- Pozidriv-spår för enkel demontering

BESKRIVNING

ESSVE Spikplugg med försänkt krage är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp och liknande applikationer.

Produkten används i betong, fulltegel, natursten samt håldäckselement och hålstén.

Spikpluggen består av en specialkamgångad spik som är förmonterad i en nylonplugg. Pluggen har en kort expansionsdel som är anpassad för hårda homogena material.

Spikens huvud är försedd med Pozidriv-spår, vilket gör att infästningen kan demonteras vid behov.

För dimension 10 mm levereras plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen ska då först monteras i borrhålet och därefter slås spiken in.

ESSVE Spikplugg med försänkt krage är bedömd i SundaHus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med samma diameter som pluggens dimension.
- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget.
- För in spikpluggen genom detaljen och in i borrhålet.
- Slå in spiken tills infästningen sitter korrekt.
- För dimension 10 mm monteras först pluggen i hålet och därefter spiken.
- Vid demontering används Pozidriv-spåret i spikhuvudet.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304801	5 mm	37 mm	17 mm	5 mm	42 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304803	5 mm	47 mm	27 mm	5 mm	52 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304792	5 mm	60 mm	40 mm	5 mm	65 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	100 ST
304805	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304807	6 mm	55 mm	25 mm	6 mm	60 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	150 ST
304809	6 mm	67 mm	37 mm	6 mm	72 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304811	6 mm	80 mm	50 mm	6 mm	85 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304813	8 mm	60 mm	20 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304815	8 mm	75 mm	35 mm	8 mm	80 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	75 ST
304817	8 mm	100 mm	60 mm	8 mm	105 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	70 ST
304819	8 mm	120 mm	80 mm	8 mm	125 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	60 ST