

## MARUTEX FARMARSKRUV, ROSTFRITT STÅL

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Farmarskruv med borrarpet är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning. Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkantshuvud. *ESSVE Farmarskruv med borrarpet är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.*

### MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Stål



Trä

| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Huvudmaterial      | Rostfritt stål |
| Korrosivitetsklass | C5             |
| Miljökodning       | Utomhus        |



| Artiklar |          |       |                |           |       |                       |             |          |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|-------|-----------------------|-------------|----------|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Hylsa | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll |
| 63739    | 4,8 mm   | 19 mm | 10 mm          | 15 mm     | 8 mm  | max 2                 | ESSBOX 204  | 250 ST   |
| 63723    | 4,8 mm   | 35 mm | 10 mm          | 31 mm     | 8 mm  | max 2                 | ESSBOX 304  | 250 ST   |