

# PRESTANDADEKLARATION

Nr: 960037 sv

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
Akrylfog Flex

2. Artikelnummer:  
10005056, 10005055, 10005054, 10005053

3. Avsedd användning:  
Fogmassa för rörelsefogar i fasad, inomhus och utomhus i enlighet med EN 15651-1 (F-EXT-INT 12,5E), Fogmassa för rörelsefogar för sanitetsfogar i enlighet med EN-15651-3 (XS3)

4. Tillverkare:  
ESSVE AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: info@essve.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:  
System 3

6. Anmält organ:  
NB:1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

7. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper                                                                  | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Reaktion på brand                                                                      | Klass E   | EN 15651-1,3:2012                  |
| Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier                                          | se SDS    | EN 15651-1,3:2012                  |
| Vatten och lufttäthet                                                                  |           |                                    |
| Flödesmotstånd                                                                         | ≤ 3mm     | EN 15651-1,3:2012                  |
| Volymförlust                                                                           | ≤ 25%     | EN 15651-1,3:2012                  |
| Vidhäftning/kohesion vid bibehållen förlängning efter vattennedsänkning (EN ISO 10590) | PASS      | EN 15651-1,3:2012                  |
| Mikrobiologisk tillväxt                                                                | 2         | EN 15651-3:2012                    |
| Dragegenskaper, brottöjning vid +23°C (EN ISO 8339)                                    | ≥ 25%     | EN 15651-1:2012                    |

| Väsentliga egenskaper                                          | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Dragegenskaper vid bibehållen förlängning (EN ISO 8340)        | Pass      | EN 15651-1, 3:2012                                        |
| Vidhäftning/kohesion vid varierande temperaturer (EN ISO 9047) | Pass      | EN 15651-1, 3:2012                                        |
| Hållbarhet                                                     | Pass      | Konditioneringsmetod A / Testad på betong M2, utan primer |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert  
Kista 2025-04-01