

# GIPSSKRUV GU UTVÄNDIG KOMBI, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, CORRSEAL

## ANVÄNDNINGSMÅL


ESSVE Gipskruv utvändigt GU Kombi, är avsedd för montage av gipsskiva utvändigt i yttervägg mot trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

## BESKRIVNING

ESSVE Gipskruv GU Kombi, är en skruv med ett platt utanpåliggande huvud. Med denna design får man ett säkert montage innan fasadklädseln monteras. Skruvens utformning uppfyller HusAMA 98 krav på montage av utvändiga skivor av gips, KBC.111. Skruven är försedd med kombigänga vilket gör den lämplig för montage mot trä- eller stålregel max. 0,9mm. Skruven är av härdat stål med silver CorrSeal ytbehandling, vilket gör den lämplig att använda i utomhusmiljöer. Ytbehandlingen silver CorrSeal uppnår korrosivitetssklass C4. *Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.*

## MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och bli korrekt utförd, bör en skruvdragare med ställbart djupanslag alltid användas. Skruven ska ej försänkas, skivans ytskikt av kartong får ej skadas. Rekommenderat varvtal: 30 - 40 mm 2800 - 6000/min.



## Specifikation

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ytbehandling        | CorrSeal |
| Huvudmaterial       | Stål     |
| Korrosivitetssklass | C4       |
| Miljökodning        | Utomhus  |



Stål



Trä



## Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | D.tjocklek (tfix) | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|-------------------|------|-----------------------|-------------|----------|----|
| 536130 | 3,9 mm   | 30 mm | 9 mm           | 25 mm     | 13 mm             | PH2  | 0,4 - 0,9             | ESSBOX 304  | 1000 ST  | ✓  |
| 536140 | 3,9 mm   | 40 mm | 9 mm           | 35 mm     | 26 mm             | PH2  | 0,4 - 0,9             | ESSBOX 304  | 500 ST   | ✓  |