
SMÅPACK HF SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKT KRAGE, LACKERAD






ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Spikplugg HF är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, inredningsdetaljer m.m. i betong, tegel, natursten och håldäckselement. Spiken slås ner i nylonpluggen vid montage, Pozidrive-spåret används vid demontering.


BESKRIVNING

Det är en specialkamgängad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon. Spikens skalle har ett Pozidrive-kryss, vilket gör att spikpluggen lätt kan demonteras.


MONTERING



1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
10003598	4 mm	30 mm	10 mm	4 mm	35 mm	20 mm	PZ1	Oxid	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003615	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	YZP	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003616	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	Vit	zip-lock påse 7cm	8 ST