

EXPANDERSPIK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Expanderspik är utvecklad för lätta montage och genomsticksmontage i betong, tegel och natursten. Den parallella expansionen ger en stark infästning även vid kort sättdjup, vilket gör den idealisk för regler, innerväggar och spikläkt.

Därför ska du välja ESSVE Expanderspik:

- Snabb och enkel montering med få arbetsmoment
- Parallell expansion ger stark och säker infästning
- Lämplig för genomsticksmontage
- Fungerar i betong, tegel och natursten
- Idealisk vid korta sättdjup
- Bedömd i SundaHus med bedömning B

BESKRIVNING

ESSVE Expanderspik är utvecklad för lätta montage och genomsticksmontage i betong, tegel och natursten. Produkten används bland annat vid montering av trä- och stålreglar, syllmontage, innerväggar samt spikläkt för undertak. Expanderspiken är särskilt lämplig i applikationer där ett kort sättdjup krävs utan att kompromissa med infästningens hållfasthet. Den är även ett bra val i konstruktioner där brandkrav ställs på infästningen.

Produkten är tillverkad av härdat fjäderstål med blankförzinkad ytbehandling. Materialets fjädrande egenskaper spelar en avgörande roll för infästningens funktion och bidrar till en säker förankring i underlaget.

När Expanderspiken slås in i det förborrade hålet pressas den samman. Fjäderstålet strävar därefter efter att återta sin ursprungliga form, vilket gör att spiken expanderar och låser sig mot hålets väggar.

Den parallella expansionen längs hela spiken skapar en stor anliggningsyta mot underlaget. Resultatet blir en stark, stabil och säker infästning i betong, tegel och natursten.


ESSVE Expanderspik är bedömd i SundaHus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget.
- Borra hål med rekommenderad borrdiameter och borrdjup.
- Montera Expanderspiken genom detaljen och in i borrhålet.
- Slå in Expanderspiken med hammare tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad och att detaljen sitter fast.

För mer info - Se monteringsanvisning.

MONTERING



1. Borra ett hål med samma håldiameter som spikdiametern.



2. Slå i spiken.



3. Montaget är färdigt.


Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
305209	6 mm	60 mm	11 mm	30 mm	6 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
305211	6 mm	80 mm	11 mm	50 mm	6 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
305213	8 mm	70 mm	13 mm	30 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	100 ST
305216	8 mm	90 mm	13 mm	50 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 304	100 ST
10003345	8 mm	110 mm	13 mm	70 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
305221	8 mm	130 mm	13 mm	90 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST
305219	8 mm	150 mm	13 mm	110 mm	8 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 204	50 ST

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
305201	MONTAGEVERKTYG EXPANDERSPIK SDS	1 ST