

Prestandadeklaration

Träskruv T6SF (utvändig)

V/S/B

25500



Användningsområde: Träskruv T6SF (utvändig) är avsedd för bärande träkonstruktioner och övrig ihopmontering av olika träapplikationer.

Tillverkare:

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se

Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.



ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA				RAPPORT
	6,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	12,0 mm	
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	8 520	23 420	33 860	72 100	RISE 124747 2021.04.06
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	14,0	15,7	13,1	13,0	SP PX24282 2013.05.06 RISE 7P02786 2017.04.25 RISE 8P02250
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	17,2	17,1	16,3	13,1	SP PX24282 2013.05.06
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	10,8	22,7	30,9	46,6	RISE 124747 2021.04.06
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k} / R_{tor,k}$ i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	3,1	2,1	2,9	3,7	SP PX24282 2013.05.06 RISE 124747 2021.04.06
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 3 (enligt EN 1995-1-1)				SP PX14769 2011.10.20

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

Prestandadeklaration

Träskruv T6SF (utvändig)

V/S/B

25500

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Träskruv T6SF (utvändig)

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
8110100	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 100 UTV	16,50	60,00	5,90
8110120	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 120 UTV	16,50	72,00	5,90
8110140	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 140 UTV	16,50	72,00	5,90
8110160	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 160 UTV	16,50	72,00	5,90
8110180	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 180 UTV	16,50	72,00	5,90
811040	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 40 UTV	16,50	38,70	5,90
811050	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 50 UTV	16,50	42,00	5,90
811060	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 60 UTV	16,50	42,00	5,90
811075	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 75 UTV	16,50	42,00	5,90
811090	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 10 x 90 UTV	16,50	48,00	5,90
8112100	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 12 x 100 UTV	20,50	60,00	6,80
8112120	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 12 x 120 UTV	20,50	72,00	6,80
8112140	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 12 x 140 UTV	20,50	72,00	6,80
8112160	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 12 x 160 UTV	20,50	72,00	6,80
8112200	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 12 x 200 UTV	20,50	72,00	6,80
811250	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 12 x 50 UTV	20,50	48,00	6,80
811275	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 12 x 75 UTV	20,50	50,00	6,80
816100	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 6 x 100 UTV	12,20	60,00	3,42
81640	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 6 x 40 UTV	12,20	24,00	3,42
81650	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 6 x 50 UTV	12,20	36,00	3,42
81660	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 6 x 60 UTV	12,20	36,00	3,42
81675	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 6 x 75 UTV	12,20	42,00	3,42
818100	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 100 UTV	14,00	60,00	4,80
818120	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 120 UTV	14,00	72,00	4,80
818140	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 140 UTV	14,00	72,00	4,80
81840	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 40 UTV	14,00	38,70	4,80
81850	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 50 UTV	14,00	36,00	4,80

Prestandadeklaration

Träskruv T6SF (utvändig)

V/S/B

25500

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
81860	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 60 UTV	14,00	42,00	4,80
81875	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 75 UTV	14,00	42,00	4,80
81890	Träskruv T6SF Jumbo Jetting 8 x 90 UTV	14,00	48,00	4,80