
SANDWICH ELEMENTSKRUV, FZB







Stål

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Sandwich element skruv är avsedd för montering av sandwich element mot stål.

BESKRIVNING

Skruven är försedd med borrspets och tillverkad av härdat stål. ESSVE Sandwich element skruv finns tillgänglig i 2 versioner, blankförzinkat utförande med galvaniserad stålbricka avsedd för montage inomhus och Silver CorrSeal utförande med rostfri A2 bricka avsedd för montage utomhus. Båda modellerna är försedda med EPDM tätning och sexkantshuvud.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas en skruvdragare med ställbart djupanslag.Rekommenderat varvtal: Borrkap 1,5-6,0mm 1800-2500/minBorrkap 3,0-12,0mm 1000-1900/min

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/ max	Innehåll	CE
10563163	5,5 mm	135 mm	10 mm	72 mm	8 mm	3 - 12	450 ST	✓
10563190	5,5 mm	250 mm	10 mm	72 mm	8 mm	3 - 12	200 ST	✓
10563192	5,5 mm	285 mm	10 mm	72 mm	8 mm	3 - 12	100 ST	✓