

SMÅPACK KARMSKRUV L, VASS SPETS FÖR TRÄ OCH BETONG

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L med vass spets används för justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i trä, betong, lättbetong, tegel och håltegel. Passar stegborrad karm 14/5 och kan även användas för att rikta träreglar på ojämna väggar.

BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven möjliggör ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5 mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.

Tips! Karmskruv L kan med fördel även användas som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojämn vägg. När skruven backas möjliggör kamgångarna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt kan justera för att lodas t.ex. en vägg.

- Justerbart montage
- För lätta/mindre fönster
- För lätta/mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex. ojämn vägg
- Inga specialverktyg behövs

Ska du enbart justera ett eller två fönster passar småpaketet med skruv perfekt.

ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Montaget av ESSVE Karmskruv L görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommmaterial. Montage i trä sker direkt utan förborrning. Hullingarna under skruvskallen ska pressas in i 5 mm hålet. Monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet.


För ett snyggt avslut täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.

MONTERING




Montage i betong

Förborra betongen Ø 6,0 mm, borrhjup ca 40 mm, för ESSVE N-plugg 6x30.



Montage i trä

Montage i trä kan utföras mycket snabbt då förborrning i regeln ej krävs. Karmskruv L maskindras direkt i träregeln.



Trä

Specifikation

Ytbehandling

Blankförzinkad

Korrosivitetsklass

C1

C1

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
10003668	6 mm	70 mm	12 mm	TX25	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003666	6 mm	90 mm	12 mm	TX25	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003669	6 mm	110 mm	12 mm	TX25	zip-lock påse 16cm	8 ST